7/1251 -3-

459

T.C.
ÇEVRE BAKANLIĞI
Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.19.0.ÇKÖ.0.04.00.01/ 390 09 ŞUBAT 2000
Konu : Petrol koku

1372

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETERLİĞİNE

İlgi :25 Ocak 2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1251-3714/9019 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde yer alan Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'e ait soru önergesinde belirtilen hususlar Bakanlığımız uygulamaları çerçevesinde değerlendirilmiş olup, cevabi görüşlerimiz aşağıda yer almaktadır.

Soru 1) Yüksek kükürt değerine sahip petrokok maddesinin ithaline verilen iznin gerekçesi nedir?

Cevap1) 31 Aralık 1992, 31 Aralık 1993, 31 Aralık 1994, 1 Şubat 1996, 25 Aralık 1997, 16 Ocak 1998, 7 Şubat 1999 tarihli Resmi Gazetelerin Mükerrer sayılarında yayımlanarak yürürlüğe giren 'Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Tebliğ (İthalat:93/16, İthalat:94/16,İthalat 95/16, İthalat:96/3, ve Dış Ticarette Standardizasyon: 97/3, 98/3, 99/3) ile petrol kokunun da dahil olduğu Tebliğ eklerinde yer alan maddelerin ithalinden önce ve fiili ithalat sırasında çevrenin korunması yönünden uygunluğunun yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir.

Bakanlığımızca; sanayinin kalsine edilmiş petrol koku ihtiyacı hariç tutulmak üzere, çimento sanayi (sadece çimento fabrikalarının döner fırınlarında, klinker üretiminde kullanılmak üzere) ve modern teknoloji ile çalışan kireç fabrikalarında (rekiperasyonlu kireç fırınları), **söz konusu tesislerin teknolojileri ve kullandıkları hammadde olan kireçtaşının kükürtü tutma özelliği ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nin emisyon limit değerleri de gözönüne alınarak, maksimum %5 kükürtlü petrol koku ithalatı yapılmasına uygun görüş verilmektedir.** Bu kapsamda, fabrikaların yıllık üretim miktarları dikkate alınarak, Bakanlığımızca yıllık petrol koku tahsisatı yapılmakta ve tesislerin faaliyetlerinin çevre mevzuatına uygun olup olmadığı yerinde yapılan denetimlerle de yakından izlenmektedir.

Petrol koku tahsisatı yapılan fabrikaların klinker üretimi yapılan döner fırınları ile kireç fırınlarının bacalarında kükürt dioksit konsantrasyonu 400 mg/Nm3 sınır değerini aşmaması gerekmektedir. Bu değer, Ülkemizde üretilen en düşük kükürtlü motorinin

kazanlarda yakılması durumunda baca gazında ölçülen kükürt dioksit konsantrasyonundan daha düşük bir değerdir. 460

Soru 2) Petrokok kullanan çimento fabrikaları ile sanayi kuruluşlarının bir çoğu şehir merkezlerinde kaldığı, petrokok ithaline müsaade edilmeden yerli kömürlerimiz kullanılabildiği halde yüksek kükürt içeren, petrokoklara izin nasıl verilebilmektedir?

Cevap2) Petrol koku; kalorisi yüksek, kül oranı düşük ve ucuz olması nedeniyle sanayici tarafından tercih edilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, Bakanlığımızca petrol koku kullanımına müsaade edilen tesislerde, kullanılan hammaddede yeralan kireç ile kükürt tutulduğundan, kükürt açısından bir problem mevcut değildir. Kükürdün haricinde çevreye zararlı etkisi olan diğer maddeler için de Bakanlığımızca gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Çevre Kanunu'na istinaden çıkarılan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nin 45. maddesine göre; ithal edilen yakıtların özelliklerini belirleme yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda olup, bu faaliyetini Çevre Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütmektedir.

Soru 3) Petrokok ithalinin yasaklanması düşünülmekte midir?

Cevap 3) Ucuz mal üretme ve pazar edinme yarışı dünyada rekabet şartlarını zorlamaktadır. Petrol koku, kalorisinin yüksek ve ucuz olması, ürün maliyetini düşürmesi sebebiyle yalnız ülkemizde kullanılan bir madde olmayıp, dünyanın bir çok ülkesinde çimento sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu maddenin yasaklanması, rekabet şartları içinde, çimento ihracatının azaltılmasını gündeme getirebilecektir. Bu nedenle, belli koşullar altında sadece çimento ve kireç fabrikalarında kullanımına müsaade edilen petrol kokunun diğer sanayilerde kullanımına izin verilmemektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Fevzi AYTEKİN
Çevre Bakanı