7/8187

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300 - 1700
Konu : Yazılı Soru Önergesi

2 EYLÜL 2002

12846

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 13.08.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16704/39485 sayılı yazısı.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın tarafıma tevcih ettiği 7/8187-16714 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK 1- Önerge Cevabı
(2 sayfa)

KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÜNAL'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/8187-16714 Esas No'lu)

Sorular 1,3:

"Körfez saatli bomba" başlığıyla verilen yazılı basın haberinde; Kocaeli'nin Körfez ilçesi, Akçagaz LPG dolum tesislerinde meydana gelen son patlamalarda meydana gelen yangının güçlükle kontrol altına alınabildiği, yangının, bölgeden geçen doğalgaz boru hattına sıçraması durumunda ilçenin haritadan silinmesine dikkat çekilmektedir.

Haberde; 17 Ağustos 1999 depremindeki TÜPRAŞ yangınına da işaret edilerek, bölgeyle alakalı İTÜ ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün birer yıl arayla yaptıkları incelemeler ve hazırladıkları raporlarda; "Bölgenin, dünyanın en yoğun patlama ve yangın riski taşıyan yerleşim birimi olduğu ve yerleşim birimlerinin derhal taşınması yönündeki uyarıları'na işaret edilmekte ve yerleşim birimleri ile tesisler arasında en az 500 metrelik güvenlik şeridinin oluşturulması gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca Körfez Belediye Başkanı tarafından, söz konusu raporun Başbakanlığı iletilmesine rağmen, bir netice elde edilmediği de verilen bilgiler arasındadır. Bir başka yazılı basın haberinde ise, İstanbul'un merkezinde 250 bin kişinin, LPG tehdidi altında olduğuna dikkat çekilmektedir.

- Verilen bilgiler ve bölge için hazırlanan raporlar çerçevesinde, bölgede yeni bir facianın yaşanmaması için, alınması düşünülen tedbirler var ise bunlar nelerdir? Yerleşim birimlerine en az 500 m. Mesafelik güvenlik şeridinin oluşturulması çalışmalarına derhal başlanacak mıdır?

- Özellikle İstanbul'un merkezinde 250 bin kişinin hayatını tehdit altında bulunduran LPG dolum tesisleri için acil önlemler alınacak mıdır?

Cevaplar 1,3:

1 ve 3'üncü soruların içeriği TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı ilgi alanına girmektedir.

TÜPRAŞ, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aracılığı ile Devlet Bakanlığına (Sn. Yılmaz KARAKOYUNLU) bağlı olup, konu Bakanlığımın yetki alanına girmemektedir.

Soru 2:

Gerek bölgede gerekse tüm Türkiye'de kullanımı yaygınlaşan Doğal Gaz Boru Hatlarına yangın ve patlayıcı riski olan maddelerin zarar vermemesi için gerekli tedbirler alınmış mıdır? Alınmış ise bu konuya ilişkin getirilen kriterler nelerdir?"

Cevap 2:

Doğal gaz boru hatlarının projelendirilmesi aşamasında sözkonusu yangın ve patlayıcı riski olan maddelerin bulunduğu tesislerin yakınından geçmesinin zorunlu olduğu durumlarda, uluslararası standartlarca kabul görmüş emniyet tedbirleri (boru et kalınlığının arttırılması, borunun menfez içine alınması, koruyucu duvar yapılması vb.) alınmaktadır.

Ancak, doğal gaz boru hatları işletmeye alındıktan sonra, BOTAŞ Genel Müdürlüğü'ne ait boru hatları yakınına bu tür yanıcı, yakıcı, parlayıcı,aşındırıcı,patlayıcı madde bulunduran imal eden tesislerin yapılmasının gerekli olduğu durumlarda ise aşağıda belirtilen standartlara uyulmaktadır.

BOTAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 28.02.1997/609 sayılı kararı ile teknik bir komisyon tarafından hazırlanmış olan Doğal Gaz Boru Hatları ve Tesisleri Çevresindeki Planlama ve Uygulama Çalışmalarında Uyulması Gereken Güvenlik Kriterlerinin 6. maddesi "Parlayıcı, yanıcı, yakıcı, aşındırıcı madde bulunduran imal eden, kullanan atölye, depo, ardiye, imalathane, fabrika, gibi tesisler boru hattı kamulaştırma şeridi sınırına en fazla 200 m. yakınında yapılabilir." şeklindedir.

Ayrıca, yine sözkonusu madde kapsamında mütaala edilerek parlayıcı, yanıcı, yakıcı, aşındırıcı madde bulunduran imal eden, kullanan atölye, depo, ardiye,imalathane,fabrika, gibi tesisler grubunda yer alan akaryakıt ve LPG istasyonlarının boru hattına maksimum yaklaşım mesafesi ise TSE tarafından TS 11939 ve TS 12820 standartlarıyla 50 metre olarak belirlendiğinden, bahsekonu tesisler için emniyet mesafesi BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından da 50 metre olarak uygulanmaktadır.