



T.C.
ÇEVRE VE ÖRMAN BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

7/16347

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- 921
Konu : Yazılı Soru Önergesi

05/11/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM'nin 18.10.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-26108 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Artvin Milletvekili Sayın Metin ARİFAĞAOĞLU' nun, 7/16347 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.
Arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği: _____ :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Bilgi _____ :
Başbakanlık

**ARTVİN MİLLETVEKİLİ SAYIN METİN ARİFAĞAOĞLU' NUN
7/16347 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. *ÖZAK Tarım Gıda AŞ. Firmasının kurduğu tavuk çiftliğinin ÇED raporu var mıdır? Çevreye verdiği zararlı kokuların giderilmesini nasıl sağlayacaksınız?*

CEVAP 1. Söz konusu Tavuk Çiftliğine 14.05.2009 tarihinde ÇED Olumlu Kararı verilmiştir. Nihai ÇED Raporunda kokunun önlenmesi için; kümeslerde oluşacak dışkıların otomatik bant sistemiyle el değmeden kapalı tankerlere aktarılacak suretiyle, gününbirlik olarak tesisten uzaklaştırılarak, gübre depolama tesisinde fermantasyonu sağlanacağı; kümeslerde sürekli havalandırma yapılarak, dışkıların kurumasının sağlanacağı ve parçalanıp koku vermeden uzaklaştırılacağı; kümes içi ve çevresi günlük temizlik yapılacağı, tesis etrafına ağaçlandırma yapılarak tesisten kaynaklanacak kokunun etrafa yayılmasının engelleneceği taahhüt edilmektedir.

SORU 2. *Kılıçlar beldesi girişinde (Eski yolda) bulunan eleme yıkama tesisinin ÇED raporu bulunuyor mu? GSM ruhsatı verilmiş midir? Tesiste kullanılan suyun direk ırmağa verilmesi doğrumudur?*

CEVAP 2. ÇED Yönetmeliği kapsamında, Kırıkkale Valiliğince (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü), 29.07.2010 tarihinde "ÇED Gerekli Değildir" Kararı verilmiş olup; Proje Tanıtım Dosyasında; Kırma-Eleme-Yıkama Tesisinde kullanılan suyun, çöktürme havuzlarında, içindeki kati partiküller çöktürüldükten sonra tesiste geri kullanılacağı taahhüt edilmektedir.

