

7/46965

6K.191

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 30824082-610 – 3438
Konu : İstanbul Milletvekili
Prof.Dr.Haluk EYİDOĞAN'ın
Yazılı Soru Önergesi


08.07.2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 08.07.2014 tarihli ve 43452547-120.00-186879 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Prof.Dr. Haluk EYİDOĞAN'ın Bakanlığıma yönelttiği, TBMM 7/46965 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



İdris GÜLLÜCE
Bakan

EK :
Cevap Yazısı (2 sayfa)

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
SAYIN PROF.DR.HALUK EYİDOĞAN'IN
TBMM 7/46965 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR :

- 1- 6306 sayılı Yasa çerçevesinde riskli yapıların yıkımı sonrası elde edilen hafriyat malzemesinin dökümü ve depolanması hakkında bir "hafriyat yönetimi" sistemi var mıdır? Bu konuyla ilgili bir yönetmelik var mıdır?
- 2- Yıkılacak binalarda asbest ve benzeri kimyasalların varlığı konusunda yıkım öncesi bir tespit yapılıyor mu? Bu tespitlerin yapılmasına yönelik bir uygulama yönetmeliği ve prosedürü var mıdır?
- 3- Yıkım sırasında hafriyat malzemesinin içerdiği çeşitli maddelerin çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi için hangi önlemler alınmaktadır?
- 4- Bugüne kadar yapılan bina yıkımlarından elde edilen toplam hafriyat malzemesinin tahmini miktarı nedir?
- 5- Döküm alanlarının çevresinde hafriyatın çevreyi ve yer altı sularını kirletip kirletmediğine dair incelemeler ve ölçümler yapılmakta mıdır?

CEVAPLAR :

1- 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimi belirlenmiştir.

2- 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde, Tanımlar konu başlığı altında yer alan 4 üncü madde ki "Seçici Yıkım: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yıkımı öncesinde ve sırasında içindeki yabancı ve geri kazanımı mümkün olmayan maddelerden ayrılması ve yıkımın belirli ölçülerde ve kontrollü olarak yapılmasını," ifade etmektedir.

Ayrıca anılan Yönetmeliğin "Tehlikeli Atıkların Toplanması ve Bertarafı" başlığı altındaki 22 nci maddesinde "İnşaat/yıkıntı atıkları içerisinde bulunan asbest, boya, floresan, cıva, asit ve benzeri tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı olarak toplanır ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre bertaraf edilir. " hükmü yer almaktadır.

Yıkım süreçlerinde;

- a) 25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan "Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik",
- b) 29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ",
- c) 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik",

ilke ve esaslarına uyulması gerektiğinden insan ve çevre sağlığı ve güvenliği açısından başta asbest olmak üzere tehlikeli atıkların durumunun yıkım öncesinde belirlenmesi, uzman personel tarafından sökülerek yıkım mahallinde uzaklaştırılması ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Atık üreticisi bu yönde bir çalışma planı hazırlamak zorunda bulunmaktadır.

3- 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin Yıkım İşlemleri başlığı altında yer alan 19 uncu maddedeki "Yıkımı yapılacak yapıların içlerindeki geri kazanılabilir malzemelerin öncelikle ayrıştırılması ve geri kazanılması esastır. Bu çerçevede kapı, pencere, dolap, taban ve duvar kaplamaları, döşemeleri ve yalıtım malzemeleri gibi inşaat malzemeleri ile tehlikeli atıklar yıkımı yapılacak yapılardan ayıklanır ve ayrı toplanır. Yıkım işlemleri sırasında gürültü, toz ve görüntü kirliliği ile ilgili olarak 20 ve 21 inci maddelerde belirtilen tedbirler alınır. Yıkımın hidrolik ekipmanlara sahip iş makineleri ile yapılması durumunda, kolon ve kiriş gibi beton yapılar kesilir veya parçalanır.

Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla, asbest içeren malzemelerin kullanıldığı binaların yıkımı, sökümü, tamirâtı ve tadilatı sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik esaslarına uyulur." hükümleri uyarınca hareket edilmesi gerekmektedir.

4- 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin Mülki Amirlerin Görev ve Yetkileri başlığı altında yer alan 7 nci maddesinin (g) bendinde; "İl sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları ile ilgili istatistiki bilgileri belediyelerden temin etmek ve yıl sonunda Bakanlığa göndermekle yükümlüdür," hükmü yer almaktadır. Ancak söz konusu istatistiki bilgiler belediyelerden sağlıklı olarak alınamadığı için tahmini bir miktar verilememektedir.

5- 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğın "Düzenli depolama tesislerinde toprak ve suların korunması için su kontrolü ve sızıntı suyu yönetimi" başlığı altında yer alan ve III. sınıf depolama alanları için geçerli olan 4 üncü fıkrasındaki "Sahada sel, taşkın gibi yağış sularından ve yüzeysel sulardan kaynaklı olumsuzlukları engelleyecek önlemlerin alınması kaydıyla III. sınıf düzenli depolama tesisleri için bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde bu tesislerde, yeraltı suyunun kontrolü ve izlenmesi için gerekli tedbirler alınır ve bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sistemler kurulur." hükmü uyarınca hareket edilir. Bakanlığımız tarafından gerekli durumlarda; bölgenin hidrolojik özellikleri dikkate alınarak bu tür alanlarda gözlem kuyularının açılması talep edilmekte olup, herhangi bir kirlilik durumunda ise bölgede denetlemeler yapılmaktadır.