



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Temizlik Hizmetleri

TEMİZLİK EL KİTABI



EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR



DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK HİZMETLERİ

“Temizlik El Kitabı”



EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR



TBMM Basımevi
2013

İÇİNDEKİLER

Misyonumuz	7
Vizyonumuz	7
Temizliğin Ana Nedeni.....	9
Temizlik Hizmetleri	10
Temizlik	10
Evrak Dolaşımı	11
Tören Protokol ve Taşıma.....	12
Posta Dağıtımı	14
Hizmet Alanları	15
Çalışma Alanı temizlik Hizmetleri	15
Arabalı Temizlik Hizmetleri	17
Makineli temizlik Hizmetleri.....	19
Sulu Sistem Halı Yıkama.....	20
Kuru Sistem Halı Yıkama	23
Elektronik Eşyaların Temizliği	24
Cam Temizliği.....	25
Deri Koltuk Temizliği ve Bakımı.....	26
Kumaş Koltuk Temizliği	28
Ahşap Zemin Temizliği	30
Laminant Parke Zemin Temizliği.....	30
Cıvalı PVC Zemin Temizliği ve Bakımı	31
Cila Gerektirmeyen PVC Zemin Temizliği ve Bakımı	32
Koridor Temizliği	34

Giriş Kapıları ve Çevresi Temizliği.....	36
Asansör Temizliği.....	38
Lambri Duvar Temizliği	39
Cıvalı Zeminlerin Temizliği ve Bakımı	40
Sarı Pirinç Aksamların Temizliği	41
Keçeleme.....	41
Avize Temizliği.....	42
Aplik Temizliği.....	42
Taş Duvar Temizliği	44
Kum Sıva Duvar Temizliği	45
Cıvalı Mermer Duvar ve Sütun Temizliği	46
Granit Mermer Temizliği ve Bakımı.....	48
Buharlı Makine ile Süpürgeliklerin Temizliği.....	49
Genel Kurul Salonu Temizliği.....	50
Grup Toplantı Salonların Temizliği	51
Tuvalet Temizliği	53
Fayans Duvar Temizliği	54
Sert Zeminlerin Cilalanması.....	55
Bodrum Dehliz ve Sığınak Temizliği.....	58
Büro, Oda ve Salon Temizliği.....	59
Kapalı Oto garaj Temizliği.....	61
Müze Temizliği	62
Temizlik Arabaları Kullanımı	63
Camide Cuma Günleri Alınması Gereken Tedbirler....	65

Halı S�p�rme	67
Koridor Halı ve Yolluk Temizlięi.....	67
Merdiven Yollukların Temizlięi.....	68
Oda ve Makamdaki Halıların Temizlięi	68
Salon Cami ve Mescitteki Halıların Temizlięi	68
Desenli Halıların Temizlięi	68
Temizlik Malzemeleri İsimleri ve	
Kullanım Bilgileri.....	69



DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

(TEMİZLİK HİZMETLERİ)

MİSYONUMUZ

TBMM yasama görevini yerine getirirken, ihtiyaç duyulan lojistik destek hizmetlerini en etkin ve verimli bir şekilde sunmak suretiyle milletvekilleri, çalışanlar ve ziyaretçiler üzerinde memnuniyet verici bir ortam sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

VİZYONUMUZ

Demokrasimizin kalbi, yüce ve saygın bir kurum olan TBMM de sunulan hizmetlerde beklentilere cevap verebilen nitelikte, insan merkezli, katılımcı, sorun çözücü, etkinlik, verimlilik ve ekip çalışması anlayışıyla, sürekli yenilenmeyi ve gelişmeyi başaran bir hizmet birimi olarak kurum vizyonuna katkıda bulunmaktadır.



TEMİZLİĞİN ANA NEDENİ

Mikrop nedir? Çıplak gözle görülemeyen, genellikle tek hücreli canlılara verilen addır.

Bakteri nedir? Tek hücreli bir canlıdır. Bulunduğu ortamdaki besinleri, kendi bünyesine yararlı hale getirerek çoğalır, beslenir. İhtiyaç duyduğu besin maddelerinin hepsini üretebilir. Boyutları bir mm.'nin binde biri civarındadır. Orta boyutlardaki bir bakterinin 5 milyar tanesi yaklaşık 1 mg. gelir.

Virüs nedir? Besin tüketmezler. Bilinen en küçük canlı grubudur. Yalnız elektron mikroskobu ile görebilmek kabildir. Parazit olarak yaşarlar. Canlı olduğunun iddia edilme sebebi kendi benzerlerini oluşturma (yavrulama) yeteneğidir. Bir hücreyi işgal eder, mevcut besinle kendi benzerlerini oluşturur ve işgal ettiği hücreyi yok eder.

Mantar (fungus) nedir? Bitki de, hayvan da değildir. Bitkiye benzemesine rağmen oksijen üretemez, fotosentez yapmaz. Karbondioksit üretir, besini bulunduğu ortamdan alır. İnsan gıdası olarak kullanılan kültür mantarı; B grubu vitaminleri ve proteince zengin, iyi bir besindir.



(TEMİZLİK HİZMETLERİ)

Temel görev ve hizmet alanlarımız;

**Temizlik, Evrak Dolaşımı, Tören, Protokol ve Taşıma,
Posta Dağıtım**

Temizlik:

- ❖ Günlük, haftalık, aylık temizlik ve bakımının yapılması,
- ❖ Mermer ve diğer sert zeminlerin yıkanması ve cilalanması,
- ❖ Oda ve salonlardaki halı ve koltukların yıkanması,
- ❖ Genel Kurul çalışmalarından önce Genel Kurul Salonunun temizlik ve düzeninin sağlanması,
- ❖ Perdelerin sökülerek temizlenmesi ve yerlerine takılması,

- ❖ Avize ve apliklerin temizlenmesi,
- ❖ Böcek, fare ve diğer zararlılara karşı ilaçlama yapılması,
- ❖ Lojman binaları ortak kullanılan alanlarının ve çevre temizliğinin yapılması gibi görevlerin yürütülmesi, eşgüdümlemesi ve denetimlerinin sağlanmasıdır.



Evrak Dolaşım:

- ❖ Birimler arasında veya birim içinde evrak akışının sağlanması,
- ❖ Fotokopi çekme/çektirme hizmetlerinin görülmesi,
- ❖ Genel Kurul salonu içerisindeki her türlü evrak akışının sağlanması,
- ❖ Genel Kurulun çalışması esnasında Milletvekili taleplerinin karşılanması

- ❖ Resmi evrak dışında kalan (matbaada basılacak evrak, doktorlukla ilgili sevk, reçete vb... evrak, banka işlemleri, Ptt gönderileri vb...) gibi diğer Milletvekili talepler ile lojmanlarda ihtiyaç duyulan evrak dolaşım gereklerinin yerine getirilmesine yardımcı olunması suretiyle kurum içi evrak dolaşımı görevlerinin yürütülmesi, eşgüdümlemesi ve denetimlerinin sağlanmasıdır.

Tören, Protokol ve Taşıma:

Hizmetin İçeriği: Görev tanımları ile Planlanıp organize edilen iş programı ve iş tanımları çerçevesinde;

Tören hizmetleri konusunda;

- ❖ Tören, cenaze ve diğer protokol faaliyetlerinde kullanılacak iç ve dış mekanların kullanıma hazır hale getirilmesi,
- ❖ Tören anında vestiyer vb. hizmetlerin yerine getirilmesi,
- ❖ Resmi gün ve bayramlarda gerekli yerlerin Türk Bayrağı ve TBMM flamaları ile donatılması,
- ❖ Eski ve yeni yasama organı üyelerinin vefatı halinde yakınları ile irtibata geçilmesi,
- ❖ Cenaze duyurularının yapılması,
- ❖ Mevtanın yaka fotoğrafının bastırılması, talep halinde belediye'deki işlemlerin takibine yardımcı olunması,
- ❖ Tabuta sarılacak Türk Bayrağı'nın temin edilmesi,

- ❖ TBMM Personeli ve yakınlarının cenaze duyurularının yapılması
- ❖ **Protokol hizmetleri konusunda;**
- ❖ Kabul, resepsiyon ve yemek gibi protokol faaliyetlerinde kullanılacak mekanların kullanıma hazır hale getirilmesi,
- ❖ Tören anında vestiyer vb. hizmetlerin yerine getirilmesi,
- ❖ **Taşıma hizmetleri konusunda;**
- ❖ Tören ve protokollerde kullanılacak mekanların hazırlanması için gerekli taşıma hizmetinin yapılması ile
- ❖ Başkanlığın hizmet alanlarında ihtiyaç duyulan taşıma işlerini yapacak görevlilerin organizasyonunun yapılmasıdır.



Posta Dağıtım:

- ❖ Milletvekillerinin şahıslarına ait davetiyelerin, posta kutularına dağıtımı,
- ❖ Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile elçiliklerin dağıtım talep yazısı ile gelen, resmi faaliyetleri ile ilgili davetiyelerinin etkinlik günü hariç üç iş günü önceden milletvekillerinin ismine etiketli olarak teslim edilmesi halinde, posta kutularına dağıtımı,
- ❖ Milletvekillerine ulaştırılması gereken yasama dokümanları, sıra sayısı, komisyon raporları Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı personeline posta dağıtım bürosunda bulunan milletvekili posta kutularına konulur. Posta kutularına konulan bu dokümanlar ve TBMM Başkanlığı İdare Teşkilatı birimlerinin faaliyetleri ile ilgili dokümanların zimmetsiz dağıtımı,

İhtiyaç fazlası yayınlar konusunda; Kurum bünyesindeki ihtiyaç fazlası yayınların birimlerden toplanarak tasnifi yapıldıktan sonra talep eden yerlere gönderilmek üzere Kültür Sanat ve Yayın Kuruluna teslim edilmesi,

İlan panoları konusunda; Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerinden milletvekillerine duyurulmak üzere TBMM'ye gelen, konferans, etkinlik, sempozyum, panel, toplantılara ilişkin afiş ve ilan, Destek Hizmetleri Başkanlığınca Genel Sekreterlik Makamının uygun

görüşleri ve ilgili İdare Amirinden alınacak yazılı olurdan sonra, güvenlik kontrolünden geçirilerek, posta dağıtım bürosu personeli tarafından ilan panolarına asılır.



HİZMET ALANLARI

Çalışma Alanı Temizlik Hizmetlerinde;
Arabalı Temizlik Hizmetlerinde;
Makineli Temizlik Hizmetlerinde;

Çalışma Alanı Temizlik Hizmetlerinde;

- ❖ Görevleri ile ilgili olarak Yönetim Memuru, Şef, Başkan Yardımcısı ve Başkan tarafından verilen talimatları yerine getirmek,

- ❖ Sorumlu oldukları yerlerin ve bu yerlerdeki masa, dolap, her türlü eşya, lavabo, tuvalet, kapı, pencere, halı, koridor ve merdivenlerin temizliğini yapmak, çöpleri almak ve düzeni sağlamak,
- ❖ Sorumlu oldukları alanlarda bulunan ve yerine getirmesi gereken hizmetlerin aksamasına neden olabilecek araç ve gereçlerin çalışır durumda olup olmadığını kontrol etmek, aksaklıkları sorumlu oldukları Yönetim Memurlarına bildirmek,
- ❖ Temizlik araç ve gereçlerini titizlikle kullanmak ve kullanımdan sonra yerlerine koymak,
- ❖ Gerektiğinde eşya ve malzemeleri hasar vermeden taşımak,
- ❖ Sorumlu olduğu alanın personeli tarafından verilen evrakı zamanında ve noksansız olarak yerine ulaştırmak, birime gelmesi gereken evrakı almak, fotokopi işlerini yapmak.
- ❖ Sorumlu bulunduğu yerlerdeki eşya, araç ve gereçleri tamir edilmek üzere ilgili yerlere götürüp getirmek,
- ❖ Sorumlu olduğu alanlardaki çöp kutularında biriken kağıtları alarak yangına neden olabilecek unsurları ortadan kaldırmak.
- ❖ Çalışma saati sonunda görevli olduğu alanların

kontrolünü yaparak, anahtarları imza karşılığı Emniyet görevlilerine teslim etmek.

Arabalı Temizlik Hizmetlerinde;

- ❖ Günlük program çerçevesinde tuvalet temizliği ve bakımını yapmak, eksiklikleri gidermek, tuvalet kontrol çizelgelerini imzalamak, arızaları ilgili yönetim memurlarına bildirmek,
- ❖ Koridor, merdiven ve genel alanları paspaslamak, merdiven korkuluklarının tozlarını almak,
- ❖ Giriş kapıları ve çevresi, asansörlerin kapı ve içleri ile ATM makineleri çevre temizliğini yapmak,
- ❖ Ayaklı küllüklerdeki ve su sebili yanlarındaki çöpleri almak,
- ❖ Hizmet alanı içerisinde rastlanılan böcek, fare ve diğer zararlılara karşı mücadele etmek, ilaçlama yapılırken yardımcı olmak,
- ❖ Nöbet Genelgesi uyarınca ve nöbetçi amir yönetiminde; hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde üç aylık temizlik programı çerçevesinde ekibin sorumluluğundaki temizlik ve cilalama işlerini yapmak,
- ❖ Çöpleri toplama merkezlerine taşımak,
- ❖ Gerektiğinde eşya ve malzemeleri hasar vermeden taşımak,

- ❖ Diğer memur ve görevli teknik personele yardımcı olmak,
- ❖ Çalışma mekanlarında yangına neden olabilecek etkenleri ortadan kaldırmak,
- ❖ Görevin gerektirdiği ve hizmette kullanılan her türlü araç ve gereci çalışır durumda bulundurmak, varsa arızalarını ilgili yönetim memuruna bildirmek,
- ❖ Hizmet gereği kullanılan mekanları korumak, temiz ve düzenli tutmak,
- ❖ Araç-gereç, malzeme ve diğer kaynakları israf etmeden usulüne uygun, gerekli miktarlarda, etkin ve verimli kullanmak,
- ❖ Giriş, çıkış, kullanım ve bulundurma standartlarına göre depo ve dolaplardaki malzemeleri düzenli olarak muhafaza etmek,
- ❖ İhtiyaç duyulan ve eksilen malzemelerin yerine yenilerini zamanında ve tam olarak temin etmek, zarar gören malzemelerle ilgili olarak yönetim memuruna bilgi vermek,
- ❖ Göreviyle ilgili malzemeleri taşımak,
- ❖ Yönetim Memuru tarafından verilen diğer görevler ile program dışı çıkabilecek hizmetleri yerine getirmek.

Makineli Temizlik Hizmetlerinde;

- ❖ Genel alan ve koridorlar ile genel kurul locaları, cami ve mescitlerdeki halı ve yollukları süpürmek,
- ❖ Mermer ve diğer sert zeminler ile duvar ve sütunları yıkamak, cilalanması gereken yerleri cilalamak,
- ❖ Halı ve koltukları yıkamak ve temizlemek, yüksek cam, aplik ve avizeleri temizlemek,
- ❖ Nöbet Genelgesi uyarınca ve nöbetçi amir yönetiminde; hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde üç aylık temizlik programı çerçevesinde ekibin sorumluluğundaki temizlik ve cilalama işlerini yapmak,
- ❖ Ekip araç ve gereçlerinin onarım ve bakımını yapmak,
- ❖ Gerektiğinde eşya ve malzemeleri hasar vermeden taşımak,
- ❖ Çalışma mekanlarında yangına neden olabilecek etkenleri ortadan kaldırmak,
- ❖ Görevin gerektirdiği ve hizmette kullanılan her türlü araç ve gereci çalışır durumda bulundurmak, varsa arızalarını ilgili yönetim memuruna bildirmek,
- ❖ Hizmet gereği kullanılan mekanları korumak, temiz ve düzenli tutmak,

- ❖ Göreviyle ilgili malzemeleri taşımak
- ❖ Araç-gereç, malzeme ve diğer kaynakları israf etmeden usulüne uygun, gerekli miktarlarda, etkin ve verimli kullanmak,
- ❖ Yönetim Memuru tarafından verilen diğer görevler ile program dışı çıkabilecek hizmetleri yerine getirmek.
- ❖ Tören hizmetleri öncesi ve sonrasında bu alanların temizliğini yapmak,
- ❖ Birinci Büyük Millet Meclisi binası, Mustafa Necati Kültür Evi, Başkanlık Resmi Konutunun temizliklerini yapmak,
- ❖ Kameralar, bayrak direkleri ve yön levhalarının temizliklerini yapmak,

SULU SİSTEM HALI YIKAMA

Sulu sistem yıkama işlemi: 3 ayda bir yapılır. (Desenli halılarda çok yoğun kullanılan mekanlardaki halılar yılda bir kez, az yoğun kullanılan halılar iki yılda bir kez yıkanır.)

Kullanılan malzemeler: Köpüğü ayarlı halı yıkama şampuanı, halı süpürme makinesi, yıkama makinesi,

Makamlarda bulunan zemine döşeli halılar, salonlarda bulunan halılar, koridor ve merdiven halıları yıkama uygulaması adımları;

- ❖ Önce mevcut elektrik süpürgesiyle halı süpürülür.
- ❖ Su tankı su ile doldurulur. Halı emme vakumuna durulama suyu doldurulur.
- ❖ Halı emme taban takımı ile makine arasına hortumlar takılır.
- ❖ Halı yıkama makinesine konan suya 1/5 oranında halı yıkama deterjanı konur.
- ❖ Sulu sistem yıkama makinesi ile halı üzerinde küçük daireler çizerek halı yıkanır.
- ❖ Yıkanan halıya, hazırlanan vakumla aynı anda hem durulama hem de vakum lama yapılır.
- ❖ Yıkamış halı üzerinde halı taban takımı hava aldırmadan çekilerek yapılır. Ta ki halıdan su çıkmayana kadar çekme işlemi yapılır. Yıkanan halının temizliğin etkinliğinin sağlanabilmesi için en az bir gün çiğnenmemesi gerekir.

TBMM’de kullanılan desenli halıların (Hereke, Sivas vb) 1. yünlü el dokuma halı, 2. kök boyalı halı, 3. ipek dokuma halı, 4 makine dokuma halıların yıkama uygulama adımları;

- ❖ Desenli halılar özel yıkama alanına rulo yapılarak taşınır.

- ❖ Yıkanacak halı üzerinde bulunan tozlar emiş gücü düşük elektrikli süpürge ile veya el süpürgesi ile süpürülür.
- ❖ Yıkanacak halı, havuz ve düz mekanda ıslatılarak halıdaki toz ve kirlerin yumuşaması sağlanır, yumuşayan halıyı halının büyüklüğüne göre her iki yönü (önlü arkalı) doğal sabun veya Arap sabunu suyla karıştırılarak hazırlanacak solüsyonla sabunlanacak, halı üzerinde oluşan sabun köpükleri sönmeye başladıktan sonra, halının arka yüzü yumuşak fırça ile halının önyüzü sert ve tabi lift fırçalarla fırçalanır.
- ❖ Halının saçakları da aynı solüsyonla fırça ile tarama gibi fırçalanır.
- ❖ Daha sonra halının ön ve arka yüzü bol suyla durulanır ve durulandıktan sonra ahşap çek çekle halıdaki su çekilir.
- ❖ Halı yıkama işinde halıdan çıkan su berraklaşana kadar yıkama işlemine devam edilir. Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra halı saçakları yana gelecek şekilde asılarak kurutulur, asılan halının üst kısmında kalan yerdeki sular halı emme vakumu ile çektilir.

KURU SİSTEM HALI TEMİZLEME

Kuru sistem halı yıkama işlemi: herhangi bir zaruret olmadıkça, normal periyotlarda 1 ila 3 ayda bir yapılır.

Kullanılan malzemeler: Leke sökücü temizleme maddesi (brep), Temizleme talaşı, çift fırçalı ovma ve vakum lama makinesi, halı kaplı zemine talaş yayma tamburu, pompa veya püskürtme aparatı, uzatma kablosu, fırçalı faraş.

Kuru sistem halı temizleme uygulama adımları;

- ❖ Halı vakum lama yöntemiyle süpürülür.
- ❖ Leke sökücü (birep) 1/8 oranında su ile karıştırılır, hazırlanan solüsyon pompa veya püskürtme aparatı yardımıyla halı üzerine püskürtülür.
- ❖ Mekandaki halının genişliğine göre, tambur veya elle brepleme nemlendirilmiş temizleme talaşı halı üzerine serpilir.
- ❖ Temizliğe hazır olan makine vakum sistemi çalıştırılmadan, fırçalama işlemi ile halı yüzeyindeki temizleme talaşı halı fırça yönlerinde ovularak, halı tüyleri arasına giren kir, leke ve bakterilerin temizleme talaşına yapışması sağlanır.

- ❖ Halı fırçalama sistemine yüzeydeki temizleme talaşında kirlenme gözleninceye kadar devam edilir.
- ❖ Halı temizleme makinesinin vakum lama sistemi çalıştırılarak yüzeydeki talaşlar çektilir.
- ❖ Temizlenen halı çevresinde ayaklarla ve sıçrama nedeniyle oluşan tozlar fırçalı faraş yardımı ile temizlenir.

ELEKTRONİK EŞYALARIN TEMİZLİĞİ

UYGULAMA

Kullanılan malzemeler : Microfiber bez, su kovası

Elektronik eşya temizliği uygulama adımları;

Su kovasına su konur bezin biri ıslatılır, iyice sıkılır ve silinecek alet nemlendirilir ve diğer kuru bezle de peşinden silinir.

Burada dikkat edilmesi gereken iki unsur vardır.

Diğer elektronik aksamalarında su kaçırmayacak şekilde solüsyonlu bez iyice sıkılarak silinmeli ve ardından temiz bezle kurulanmalıdır.

Bilgisayar, Televizyon v.b. gibi elektronik eşyaların tozları günlük olarak kuru bezle alınır.

CAM TEMİZLİĞİ

Kullanılan malzemeler : Cam suyu, kireç çözücü yıkama pelüşü, cam çek çeki.

Microfiber bez, su kovası, yıkama pelüşü, cam çek çeki, cam kazıma jileti, teleskopik ray, merdiven, personel yükselticisi, cam açma anahtarı ve şarjlı vida sökücü, kask, emniyet kemeri,

Cam pelüşü deterjanlı suya batırılır ve camlar dairesel hareketlerle ovalanır. Daha sonra cam çek çeki ile kirli su çekilerek temizlik tamamlanır.

Yükselticinin kullanılacağı durumlarda ise;

- ❖ Personel yükselticisinin pabuçları takılır.
- ❖ Tekerlekleri yerden kesilir, üzerindeki terazi ayarlanır, fiş prize takılır.
- ❖ Su kovasına 5 litre suya 1 litre cam temizleme deterjanı konur.
- ❖ Gerekli malzemeler yükselticiye konarak personel gerekli yüksekliğe çıkarılır.
- ❖ Yukarıdan başlayarak camlar yıkayıcıyla yıkanır, sileceklerle silinir.
- ❖ Çerçeveler silinerek aşağıya sinilir.

DERİ KOLTUK TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

UYGULAMA; Genel Kurul Salonunda bulunan, Deri koltuklar yılda iki kez temizlik ve bakımı yaptırılır ve günlük olarak tozları alınır. makamlar ve grup salonlarındaki deri kaplama koltuklar ise hazırlanan iş programlarına göre temizlenir.

- ❖ **Kullanılan malzemeler:** Deri koltuk temizleme, bakım ve cila ürünü.
- ❖ Solüsyon hazırlama kovaı, sünger, püskürtme aparatı, mikrofiber bez, sünger, koruma naylonları, eldiven, galoş, su kovaı, su tası, cila süngeri,

Koltuk temizlik ve bakım işlem adımları;

- ❖ Mikrofiber eldivenle deri koltukların tozları günlük olarak alınır.

Temizlik solüsyonunun hazırlanması: Temizlik ürünü konsantre bir ürün olup; ürün temizlik kovaında 1/10 - 1/30 oranında sulandırılır. Deri yüzeyindeki kirin yoğunluğu dikkate alınarak 1/15 - 1/20 oranında da hazırlanabilir.

- ❖ Temizlik ve bakımı yapılacak deri koltuk çevresinde naylonlar ile halı ve mobilya aksamı korumaya alınır.

- ❖ Nemli bezle koltuk yüzeyinde birikmiş olan tozlar silinir.
- ❖ Hazırlanan solüsyon sünger yardımı ile dairesel hareketlerle tüm deri yüzeyine yedirilir.

(Çıkmayan lekeler, kalem lekesi, sakız, zift v.b. lekelerde dikkat edilmesi gereken husus bu lekelerin çıkması için yüzeye baskı uygulanmaz bu durumda deri boyasında açmalar olabilir.)

- ❖ Koltuk yüzeyindeki kir ıslak bezle dairesel hareketlerle alınır.
- ❖ Kuru temiz bezle koltuk yüzeyi kurulanır.
- ❖ Temizlenen yüzeyin kuruması için 10 dakika beklenir.
- ❖ Besleyici ve koruyucu malzeme sünger yardımı ile dairesel hareketlerle ürün yüzeyine damlalar kalmayacak şekilde bir kez de yedirilir.
- ❖ Besleyici ve koruyucu bakım maddesi koltuk yüzeyine yedirildikten sonra kuruması için 10 dakika beklenir. Microfiber bezle küçük dairesel hareketlerle koltuk yüzeyinin tamamı silinir.
- ❖ **Vinleks döşeme koltuklar :**
- ❖ Sabunlu su yapılarak uygun bezle günlük olarak silinir.

KUMAŞ KOLTUK TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Günlük silme ve temizlik dışında, yıkanması ve temizlenmesi işlemi 6 ayda bir periyodik olarak veya kirlilik durumuna göre her zaman yapılabilir.

Kullanılan malzemeler: Halı yıkama şampuanı (köpüğü ayarlı), Halı yıkama şampuanı makinede (birep köpüklü deterjan) toz bezi,

Koltuk yıkama ve durulama makinesi, elektrikli fırçalama aparatı, uzatma kablosu, su doldurma hunisi, su seviyesi ölçme çubuğu, temiz ve pis su hortumları, koltuk emdirme taban takımları, temiz ve pis su kovası, kumaş yıkama fırçası, vakumlama da kullanılmak üzere temiz poşet veya torba.

Sulu sistem koltuk yıkama işlem adımları;

- ❖ Sulu sistem koltuk durulama ve vakumlama makinesine temiz su doldurulur. Gerektiğinde ara uzatma kablosu kullanılarak elektrik enerjisi verilir.
- ❖ Pis su ve temiz su hortumları makineye takılır. Hortumun diğer ucuna koltuk vakumlama ve durulama el aparatı takılarak kullanıma hazır hale getirilir.

- ❖ Temiz su kovasına 1/10 oranında ilave edilen deterjanla hazırlanan solüsyona, tahta fırçalar batırılmak suretiyle ovalanarak yıkanır.
- ❖ Yıkanan koltuklar halı vakumu ile aynı anda hem durulama hem de vakum lama işlemi yapılarak koltuktaki kirli su emdirilir ve bu işlem kurutulana kadar devam eder ve koltuklar bir gün sonra kullanıma hazır hale gelir.

Köpüklü sistem koltuk yıkama işlem adımları;

- ❖ Koltuk yıkama makinesi, gerektiğinde uzatma kablosu kullanılarak çalışır duruma getirilir.
- ❖ Su doldurma hunisi kullanılarak makinenin su tankına azami 7 litre su ve 1 litre köpüklü makine halı şampuanı (brep) konarak solüsyon makine tankında hazırlanır.
- ❖ Köpüklü sistem koltuk yıkama makinesi jeneratör yardımıyla ile çalıştırılır. Koltuk fırçalama aparatına köpük gelinceye kadar beklenir.
- ❖ Döner başlıklı koltuk yıkama aparatı yüzeyde dairesel hareketlerle kirlerin ve lekelerin çıkması sağlanır.
- ❖ Yıkanan koltuk, makinenin vakum sistemi çalıştırılarak yüzeydeki kirli sular çektilir.
- ❖ Yıkanan koltuklar 2 saat sonra kullanılacak mekana yerleştirilir.

AHŞAP ZEMİN TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Her gün yapılır.

Kullanılan malzemeler: Anti statik toz toplama maddesi.

- ❖ 60 cm.'lik oynar başlıklı mop paspas takımı ve püskürtme aparatı
- ❖ Ahşap Zemin Temizliği işlemi; 60 cm.lik oynar başlıklı mop paspasa bir gün önce akşamdan 2 gr. kadar anti statik toz toplama maddesi püskürtülerek hazırlanan paspas gün içerisinde gerektikçe ahşap zemin üzerinde gezdirilerek temizliği yapılır.
- ❖ Ahşap zemin üzerinde oluşabilecek lekelerin (çay, kahve, kola, çamur v.b.) temizliği nemli bezle yapılır.

LAMİNANT PARKE ZEMİN TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Her gün yapılır.

Kullanılan Malzemeler: Sabun bazlı ahşap temizleyici, 40cm mop pas pas, presli kova, Elektrik süpürgesi, saplı faraş,

Laminant parke temizliği işlem adımları;

Laminant parke olan zemin önce elektrik süpürgesi veya saplı faraş ile üzerindeki kaba tozlar, pislikler alınır,

daha sonra presli kova ierisine su konur, konan suyun miktarına gre (bir kova suya 1 kapak, yarım kova suya yarım kapak olarak) temizlik maddesi ilave edilir,

Mop pas pas yıkanır preste iyice sıkılır ve parke zemin zerine dzgn bir řekilde boşluk bırakmadan srlerek zemin temizlenir. 40 cm Mop paspas atıldıktan sonra bir de kuru paspas atılmak suretiyle laminant parke temizliđi tamamlanmıř olur.

CİLALI PVC ZEMİN TEMİZLİĐİ VE BAKIMI

UYGULAMA; Her gn yapılır.

Kullanılan malzemeler:

- ❖ Cilalı Yzey Bakım Maddesi,60 cm , Mop paspas, Fıra – Farař, Yer ek ek
- ❖ Yıkama Makinesi ve Su Vakumu Elektrik Sprgesi vakumlu Pskrtme aparatı
- ❖ **PVC Zemin temizliđi iřlem adımları;**
- ❖ Cilalı zeminde ıslak paspasla temizlik yapılmamaktadır.
- ❖ 60cm Mop paspasla 2 gram kadar antistatik toz toplama maddesi sprey ile akřamdan pskrtlr. Sabah, gn ii ve đleden sonra olmak zere periyodik aralıklarla cilalı zeminler paspaslanarak temizlik yapılır ve zemine parlaklık kazandırılır.

- ❖ PVC Zemin yüzeyinde görülen toz, toprak gibi maddeler faraşlı fırçalar ile temizlenir.
- ❖ Keçe makinesi ile günde bir kez PVC cilalı zeminde parlatma işlemi yapılır.
- ❖ Cilalı PVC zeminlerdeki lekelerin temizlenmesi için, zemindeki tozlar kuru paspas ile alındıktan sonra 10 litre suya 1/10 oranında cilalı zemin bakım maddesi ilave edilerek hazırlanan solüsyon püsküllü paspas presli kovada iyice sıkıldıktan sonra lekeli alana tatbik edilerek temizlik tamamlanır. Bu işlem zemin yıkama robotu ile de yapılabilir.
- ❖ PVC zeminlere polimer bazlı cila yılda bir kez yapılır, alanın kullanımına göre üç ayda bir kez cila atılır, yılda bir kez de PVC zemindeki eskimiş cilalar sökülerek yeniden cilalanır. Bu işlem ise zeminlerin cilalanması ve sökülmesi iş tanımına göre yapılır.

CİLA GEREKTİRMEYEN PVC ZEMİN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

UYGULAMA: Günlük, Haftalık, Aylık yapılır.

Kullanılan malzemeler:

- ❖ Cilalı Yüzey Bakım Maddesi, Presli Temizlik Seti, Islak Mop, 60 cm oynar başlı Kuru Mop

- ❖ Fırça – Faraş, Yer çek çek ,Yıkama Makinesi ve Su Vakumu, Elektrik Süpürgesi vakumlu

PVC Zemin temizliği işlem adımları;

Günlük Temizlik:

- ❖ 60 cm oynar başlıklı kuru paspasla hiçbir kimyasal kullanmadan zemin pas paslanır.
- ❖ Fırça – Faraş ile toplanan tozlar toplanır ve atılır.
- ❖ Gerektiğinde elektrik süpürgesi ile zeminde biriken tozlar vakumlanır.
- ❖ Tozu alınmış zemini 10 litre suya 1 litre cilalı yüzey bakım maddesi ilave edilerek presli temizlik setine solüsyon hazırlanır. Hazırlanan solüsyonu da 40 cm nemli mop paspas yıkanarak sıkılır. Zemin atlamadan paspaslanır. Zemin de kimyasal ve ıslaklık bırakılmaz. Zeminin tam kuruması için gerektiğinde yer çek çeki ile kurulama yapılır.
- ❖ PVC zeminler gün içerisinde kuru mop pas paslarla periyodik olarak iş programında belirtilen sürelerde pas paslanarak zeminlerin tozları alınır.
- ❖ Islak paspaslama yöntemi günde en az iki defa uygulanır. Paspas çok ıslak olmamalıdır. Paspaslanmanın ardından zemin ıslak kalmayacak şekilde olmalıdır.

- ❖ Bütün bunlara ilave olarak en az günde bir kere keçe makinesi ile PVC zeminde oluşan kirler çıkartılır ve zemin parlatılır.

Haftalık Temizlik :

- ❖ Haftada bir kez PVC zeminlerde bulunan malzemeler kaldırılıp, altlarında oluşan kirler temizlenir.
- ❖ PVC zeminlerde bulunan demirbaş malzemeler yerlerinden kaldırılırken kesinlikle sürüklenmemeli, usulüne uygun kaldırılmalı altlarında oluşan lekeler temizlendikten sonra yerlerine yerleştirilmelidir.

Aylık Temizlik :

- ❖ PVC Zeminlerde oluşan derinlemesine lekeler ve kirlerin giderilmesi amacıyla, ayda bir kez zemin yıkama makinesi ile yıkanır ve durulanır ardından zeminin kuruması

KORİDOR TEMİZLİĞİ

UYGULAMA: Her gün yapılır.

Kullanılan malzemeler: Anti statik toz toplama maddesi, krom temizleyici, sarı pirinç parlatma maddesi, kir ve cila sökücü, cilalı yüzey bakım maddesi.

Su kovası, toz bezi, 60cm Mop paspas, farashlı fırça, yıkama maddesi, su vakumu, elektrik süpürgesi, merdiven, teleskopik ray ve cam silme pelüşü.

- ❖ **Koridor temizliği işlem adımları;**
- ❖ Koridorlardaki mermer, muşamba ve mozaik olan cilalı zeminler yıkanır ve cilalanır.
- ❖ Yüksek yerlerin (tavan, kapı üstü, aplikler) örümcekleri ve tozları teleskop ray ucuna cam yıkama pelüşü kuru olarak takılarak alınır.
- ❖ Kapı kolu ve küllükler temizlenip parlatması yapılır,
- ❖ Varsa korkuluk parmakları ve merdiven tırabzanları silinir.
- ❖ Yolluklar süpürölür.
- ❖ Koridordaki mermer, muşamba, mozaik gibi zeminler ilaçlanmış mop paspasla paspaslanır.
- ❖ Asansörler krom temizleyici maddesi kullanılarak temizlenir, aynalar silinir, kapı rayları temizlenir ve zeminler paspaslanır.
- ❖ ATM makinesi, ayakkabı parlatma makinesi temizliğinin yapılması, su sebili ve çay makinelerinin çöplerinin alınması.
- ❖ 60cm mop paspasla toplanan kaba tozlar, farashlı fırça ile toplanarak atılır.

GİRİŞ KAPILARI VE ÇEVRESİ TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Her gün yapılır.

Kullanılan malzemeler: Anti statik toz toplama maddesi, krom temizleyici, sarı pirinç parlatma maddesi, kir ve cila sökücü, sert zemin cilası, cilalı yüzey bakım maddesi, cam suyu, çöp poşeti.

- ❖ Temizlik kat arabası, presli kova, su kovası mikrofiber bezi, mop paspas, saplı faraş, yıkama makinesi, su vakumu, elektrik süpürgesi, merdiven, teleskopik ray ve cam çekçek takımı
- ❖ **Giriş kapıları ve çevresi temizliği işlem adımları;**
- ❖ Giriş kapıları ve çevresindeki mermer, mozaik olan cilalı zeminler yıkanır ve cilalanır.
- ❖ Yüksek yerlerin (tavan, kapı üstü, aplikler) örümcekleri ve tozları teleskop ray ucuna cam yıkama pelüşü kuru olarak takılarak alınır.
- ❖ Küllükler temizlenerek parlatılması yapılır.
- ❖ İç mekan paspasları her gün sabah düzenli olarak süpürülür, saat 10:00'da sonra ise kirlenme durumuna göre halı ve paspaslar elektrik süpürgesi ile tekrar süpürülür. Gün

içerisinde meydana gelen kirlenmelere karşı elektrik süpürgesi veya saplı faraş ile halı ve paspasların temizlenmesi sağlanır.

- ❖ Dış mekan paspasları, kirlilik durumuna göre kaldırılarak altlarında biriken tozlar süpürülür, TBMM'nin yasama tatiline girmesinden sonra gerektiğinde dış mekan kıvırcık paspaslar yıkanarak depoda muhafaza edilir, TBMM'nin yasama yılı açılışından önce yerlerine konulur.
- ❖ Halı ve yolluklar süpürülür.
- ❖ Varsa korkuluk parmaklıkları ve merdiven tırabzanları silinir.
- ❖ Asansörler, asansör temizliği iş tanımına göre temizlenir.
- ❖ Polis noktaları, bürolar, güvenlik cihazları iş programlarında belirtilen hizmetliler tarafından temizliği yapılır.
- ❖ Mermer, mozaik gibi zeminler, cilalı zeminlerin bakımı iş tanımına göre temizlenir.
- ❖ Camlar, cam temizliği iş tanımına göre yapılır.
- ❖ Halı ve yollukların yağışlı havalarda temizliğinin korunması amacıyla üzerlerine bez veya örtü serilir.

- ❖ ATM makinesi, ayakkabı parlatma makinesi temizliğinin yapılması, su sebili ve çay makinelerinin çöplerinin alınması.

ASANSÖR TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Her gün yapılır.

Kullanılan malzemeler: Krom temizleyici, temizlik deterjanı, cam suyu

- ❖ Temizlik bezi, Eldiven, cam silme aparatları, ıslak mop, dezenfektan
- ❖ Asansör temizliği işlem adımları;
- ❖ Asansörlerde Bez üzerine krom temizleme maddesi püskürtülür.
- ❖ Krom olan yerlerine asansörde oluşan lekeleri ve diğer kirler ovularak çıkartılır
- ❖ Asansör kabin içlerinde krom olmayan döşemeler deterjanlı yıkanmış bezle silinir.
- ❖ Ayna ve camlar cam silme aparatları kullanılarak silinir.
- ❖ Kabin kapısı aralıklarına düşen toz ve pislikler çıkartılır, kabin içleri ıslak mop paspasla temizlenir.

- ❖ Elektrikli lambalar, kumanda düğmeleri, çağrı telefonları nemli bezle silinir ve dezenfekte edilir.
- ❖ Asansörlerin dış cephe camları Arabalı Temizlik hizmetlisi iş programına göre yaptırılır.
- ❖ Asansör temizliği tamamlandıktan sonra kabin içlerinde oluşabilecek kokuları önlemek amacıyla gerekirse az parfüm sıkılır.
- ❖ Temizlik bitince kullanılan araç ve gereçler yerlerine kaldırılır.

LAMBİRİ DUVAR TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Bankolardaki verzalit lambriler ile grup salonu, genel kurul salonu ve makamlardaki ahşap lambriler yılda bir kez (bozulan ahşap lambrilerin bakım ve verniklenmesi İşletme Yapım Müdürlüğü tarafından) yapılır.

Kullanılan malzemeler: Ahşap temizleyici, kir ve cila sökücü, deterjan.

Bez ve cam pelüşü, saplı fırça.

Koridor temizliği işlem adımları;

- ❖ Lambri olan yere 20 – 30 cm. mesafeden ahşap temizleyici püskürtülerek bir süre bekledikten sonra yumuşamış olan toz ve lekeler kuru bir bezle silinerek temizlenir ve lambrilerin bakımı yapılmış olur.

- ❖ Verzalit lambri için 20 litre suya 1 litre kir ve cila sökücü konularak hazırlanan su ile verzalit yukarıdan başlanarak fırça ile yıkanır. Duvardaki su cam çekçeği ile çekilerek kurutulur. Ayrıca köşelerde kalan sular bezle silinerek kurutulur.

CİLALI ZEMİNLERİN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

UYGULAMA; Her gün yapılır.

Kullanılan malzemeler: Anti statik toz toplama maddesi, cilalı zemin temizleme maddesi.

- ❖ 60 cm. oynar başlıklı mop paspas, çift taraflı presli kova, elektrik süpürgesi püsküllü paspas, faraş, fırça ve püskürtme aparatı
- ❖ **Koridor temizliği işlem adımları;**
- ❖ Pamuklu bezde oluşan iplikleri ve uçları açık olacak şekilde bir gün önceden 60 cm.lik oynar başlıklı paspasa, püskürtme aparatı ile 2 gram kadar anti statik toz toplama maddesi püskürtülerek bırakılan oynar başlıklı paspas gün boyunca zemin üzerinde gezdirilmek suretiyle zemindeki tozlar alınarak zemine parlaklık kazandırılır.
- ❖ Her toz almadan sonra paspas çırpılarak temizlenir, tozlar faraş ve süpürge yardımı ile toplanarak atılır.

- ❖ Zemin temizliğinde kullanılan mop pas pasın temizliği haftada bir kez elektrik süpürgesi ile yapılır.
- ❖ Cilalı zeminlerdeki lekelerin temizlenmesi için, zemindeki tozlar toplandıktan sonra; 10 lt. suyu 1/10 oranında cilalı zemin bakım maddesi ilave edilerek hazırlanan solüsyonda püsküllü paspas ıslatılarak presli kovada iyice sıkıldıktan sonra lekeli alana tatbik edilerek temizlik tamamlanır.

SARI PİRİNÇ AKSAMLARININ TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Toz alma günlük Parlatma yılda bir kez yapılır.

Sarı ve pirinç aksamların tozlarının giderilmesi amacıyla yapılır.

Kullanılan Malzemeler: Bez, pelüş

İşlem; Sarı pirinç aksamlar kuru bez veya toz alma aparatı ile tüm tozları yok olana kadar temizlenir.

KEÇELEME

UYGULAMA; Her gün yapılır.

Kullanılan malzemeler: Keçe (kırmızı) 45 cm çapında toz toplama vakumlu keçeleme makinesi.

Keeleme iřlem adımları;

- ❖ Makinenin yanlarına toz toplama kanatları takılır.
- ❖ Kanatların hortumları makinedeki toz vakumuna takılır.
- ❖ Makine cilalı zemin üzerinde dairesel olarak gezdirilir.
- ❖ Paspasın almadığı yapışmış toz ve kirleri yüksek devir sayesinde temizler aynı zamanda zemine parlaklık kazandırır.
- ❖ İşler bitince makinede toplanan tozlar boşaltılır ve makineler temizlenerek bir sonraki günkü kullanıma hazır hale getirilerek yerine kaldırılır.

AVİZE TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Avizelerin temizliğı yılda bir (İřletme ve Yapım Müdürlüğü teknik elemanları ile koordineli) yapılır.

Kullanılan malzemeler: Cam suyu Halı yıkama makinesinin durulama kısmı, temiz su hortumu, artan tetikli ayarlanabilir püskürtme ucu, personel yükselticisi merdiven, muřamba, su emme vakumu, bez ve kova.

Avize temizliğı iřlem adımları;

- ❖ Cam yıkama deterjanı konan kovaya, bez batırılarak apliklerin ve ulaşılabilen avizelerin temizliğı yapılır.

- ❖ Halı yıkama makinesine su ve deterjan konur.
- ❖ Avizelerin bulunduğu yer, oda, salon ve makamsa muşamba zemine serilir.
- ❖ Makineye ince ve temiz su hortumu takılır.
- ❖ Uç kısmına elden Tetikli ve ucu ayarlanabilen uç takılır. Aynı anda hava ve deterjanlı su basıncı sağlanarak avizelerin en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru yıkanır.
- ❖ Muşambaya biriken su, su emme vakumu ile toplanır. Avize, her ihtimale karşı bir gün süre ile elektrik verilmez.
- ❖ Temizlik işi bitince araç-gereçler temizlenip yerlerine kaldırılır.

APLİK TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Apliklerin temizliği haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık iş programlarına göre (İşletme ve Yapım Müdürlüğü ile koordineli) yapılır.

Kullanılan Malzemeler: Cam suyu, Halı yıkama makinesinin durulama kısmı, temiz su hortumu, artan tetikli ayarlanabilir püskürtme ucu, merdiven, muşamba, su emme vakumu, bez ve kova.

Aplik temizliği işlem adımları;

- ❖ Cam yıkama deterjanı konan kovaya, bez batırılarak apliklerin temizliği yapılır.

- ❖ Su kovasına, cam yıkama deterjanı ve su konur.
- ❖ İkinci bir kovaya temiz durulama suyu konur.
- ❖ Apliklerin bulunduğu, oda ve salon zeminine muşamba serilir.
- ❖ Aplikler, uygun yıkama yerine taşınarak yıkanır ve durulanır.
- ❖ Apliklerin yerlerine takılması, İşletme ve Yapım Müdürlüğü Teknik elamanları ile birlikte gerçekleştirilir.
- ❖ Muşamba üzerine biriken su, su emme vakumu ile toplanır. Apliklere her ihtimale karşı bir gün süre ile elektrik verilmez.
- ❖ Temizlik işi bitince araç-gereçler temizlenerek yerlerine kaldırılır.

TAŞ DUVAR TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Yılda bir kez yapılır.

Kullanılan Malzemeler: Kir ve cila sökücü, Basınçlı su makinesi, saplı fırça, yer çekçeği, halı yıkama makinesinin durulama kısmı, bez ve kova.

Taş duvar temizliği işlem adımları;

- ❖ Yıkanacak duvarların bulunduğu mekandaki eşyalar toplanır.

- ❖ Kovaya 1/10 oranında kir ve cila sökücü konur.
- ❖ Hazırlanan solüsyon fırçayla duvara sürülür.
- ❖ Duvardaki taşların arasında oluşan kirlerin yumuşaması sağlanırken, basınçlı su makinesini çalışır duruma getirmek için çeşme musluğuna takılan hortumun bir ucu makineye takılır.
- ❖ Makineden çıkan diğer uca tetikten kumandalı ucu ayarlanabilen özel hortum takılır. Kablo prize takılarak makine çalışır duruma getirildikten sonra durulamasında kullanılır.
- ❖ Yere inen kirli su, çekçek veya su vakumu ile çekilir.
- ❖ Kullanılan makine ve teçhizat temizlenip yerine kaldırılır.

KUM SIVA DUVAR TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Yılda iki kez yapılır.

Kullanılan Malzemeler: Kir ve cila sökücü.

- ❖ Su vakumu, halı yıkama makinesinin durulama kısmı, saplı fırça, çekçek, bez ve kova.

Kum sıva duvar temizliği işlem adımları;

- ❖ Avize yıkama makinesi su ile doldurulur ve kablolu prize takılır.

- ❖ Su hortumu yerine ucu ayarlanabilir tetikli uç takılır.
- ❖ Su kovasına 1/7 oranında kir ve cila sökücü eklenir.
- ❖ Solüsyon hazırlanır, su vakumu çalışır duruma getirilir.
- ❖ Hazırlanan solüsyon, saplı fırça ile duvara sürülür ve yumuşayan kirler, basınçlı suyun yukarıdan aşağıya doğru tutulmasıyla duvar temizlenir.
- ❖ Zemine inen kirli su çekçek ve su vakumu ile çekilir.
- ❖ Zemin kurutularak temizlik tamamlanmış olur.
- ❖ Makine ve diğer teçhizatlar temizlenerek yerine kaldırılır.

CİLALI MERMER DUVAR VE SÜTUN TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Yılda bir kez yapılır.

Kullanılan malzemeler: Cilalı yüzey bakım maddesi, kir ve cila sökücü, sert zemin cilası.

- ❖ Su vakumu, saplı fırça, yer çekçeği, cam pelüşü, cam sileceği, teleskop ray, personel yükselticisi, merdiven, su kovası ve bez.

Cıllalı mermer duvar ve sütun temizliđi iřlem adımları;

- ❖ Suva, 1/10 oranında cılasız parlak yüzey deterjanı eklenir.
- ❖ Cam yıkama pelüşü yada saplı fırça, hazırlanan deterjana batırılarak yukardan aşağıya doğru duvar yıkanır.
- ❖ Cam sileceđi ile aşağıya doğru çekilerek duvar temizlenir.
- ❖ Temizlenecek duvarın yüzeyi cıllalı ise suva, 1/7 oranında cıllalı yüzey deterjanı eklenerek hazırlanan solüsyon fırça ile yukardan başlanarak yüzeye sürölür.
- ❖ Cam sileceđi ile yukardan aşağıya doğru silinir, kalan sular bezle kurutulur.
- ❖ Duvarlar, yüksek teleskop raylardan faydalanılarak kullanılan fırça, pelüş ve silecekler teleskop rayına takılarak bu iřlem yapılır.
- ❖ Yere inen sular vakum ile çekilir.
- ❖ Temizlik tamamlandıktan sonra, kullanılan makine ve teçhizat temizlenir ve yerine kaldırılır.

GRANİT MERMER TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

UYGULAMA; Her gün yapılır.

Kullanılan malzemeler:

- ❖ Cilasız Yüzey Bakım Maddesi, Presli Temizlik Seti, 40cm Mop 60 cm oynar Başlı Statik Orlon Mop, Fırça Faraş, Yıkama Robotu
- ❖ **Granit mermer temizliği işlem adımları;**
Temizlik yapılacak alanda önceden kaygan zemin uyarı levhaları konularak kaza olma riskine karşılık tedbir alınır.
- ❖ 60 cm oynar başlıklı statik orlon bazlı kuru paspasla hiçbir kimyasal kullanmadan zemin pas paslanır.
- ❖ Fırça – Faraş ile toplanan tozlar toplanır ve atılır.
- ❖ 3-Tozu alınmış zemini 10 litre suya 1 litre cilasız yüzey bakım maddesi ilave edilerek presli temizlik setine solüsyon hazırlanır. Hazırlanan solüsyonu da 40 cm mop nemli paspas yıkanarak sıkılır. Zemin atlamadan pas paslanır. Zemin de kimyasal ve ıslaklık bırakılmaz. Bütün bunlara ilave olarak en az günde bir kere otomat robotla zemin yıkanır.
- ❖ Otomat robotu temizlenecek yere taşınır. Fırçaları takılır. Su emme aparatı takılır. Temiz su haznesine 10 litre suya 1 litre cilasız

yüzey temizleme maddesi konarak hazırlanan solüsyon makinesinin fırçası ve vakumu aynı anda çalıştırılarak makine ileri doğru itilmek suretiyle zemin yıkanır ve kurutulur.

- ❖ Zemin nemli ve ıslak bırakılmalı.
- ❖ Makine ve kullanılan malzemeler iş bitiminde temizlenerek kaldırılmalıdır.

GRANİTZEMİNLERE KURULAMA YAPILMALIDIR.

BUHARLI MAKİNE İLE SÜPÜRGELİKLERİN TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; 6 ayda bir yapılır.

Kullanılan Malzemeler: Buhar basınçlı makine.

Buharlı makine ile süpürgeliklerin temizliği işlem adımları;

- ❖ Buharlı makineye 4 litre su konur.
- ❖ Suyun buhara dönüşüp basınç oluşturmaya beklenir.
- ❖ Bu süreç 20 – 25 dakika sürer.
- ❖ Basınç ibresi 4 ve 5'i gösterdiğinde, hortumun ucuna temizlenecek yerin kirlilik oranına göre çelik veya plastik fırça takılarak buharın yumuşattığı kirler fırça ile temizlenir.

- ❖ Arkasından bir bezle kurutulur.
- ❖ Temizlik işleri tamamlandıktan sonra, kullanılan makine ve teçhizatlar temizlenip kaldırılır.

GENEL KURUL SALONU TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Genel Kurul Hizmetlileri tarafından günlük olarak, ayrıca Makineli Temizlik Hizmetlisi de iş programında belirtilen zamanlarda yapılır.

Kullanılan Malzemeler: Kir ve cila sökücü, polimer bazlı cila, astotik toz toplama temizlik maddesi, cilasız parlak yüzey temizleme maddesi, ahşap temizleyicisi, alkolü içermeyen temizlik maddesi, cam temizleme deterjanı, çamaşır suyu ve sarı pirinç parlaticısı.

Elektrik süpürgesi, teleskop ray, cam yıkama pelüşü, su kovası, bez, lastik eldiven, paspas, cam sileceği, avize yıkama makinesi ve püskürtme aparatı.

Genel Kurul Salonu temizliği işlem adımları;

- ❖ Tavanlarda bulunan örümcekler ile lamba, aplik, kürsü, masa, korkuluklar, koltuk, cam önleri, süpürgelikler gibi yerlerin tozları alınır.
- ❖ Camlar silinir.
- ❖ Halı ve yolluklar süpürülür.
- ❖ Çöp kutuları boşaltılır ve temizlenir.

- ❖ Mermer ve muşamba olan zeminlerin paspası yapılır.
- ❖ Deri olan koltukların temizlik ve bakım işlemleri, deri koltukların temizliği koltuk temizliği iş tanımı çerçevesinde yapılır.
- ❖ Lambri olan duvarlar ve mermerler silinerek temizlenir.
- ❖ Sarı ve pirinç aksamalar parlatılır.
- ❖ Salonda bulunan tüm kapı kolları ve elektrik düğmeleri dezenfekte edilir (oranında) Elektronik olan aksamalar yağlanmayı önlemek amacıyla silinir.
- ❖ Büyük avizeler İşletme ve Yapım Başkanlığı ile koordine kurularak silinir ve yıkanır.

GRUP TOPLANTI SALONLARININ TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Grup hizmetlileri tarafından haftalık, ayrıca Makineli Temizlik Hizmetlisi de iş programında öngörülen zamanlarda yapılır.

Kullanılan Malzemeler: Kir ve cila sökücü, polimer bazlı cila, antistatik toz toplama maddesi, ahşap temizleyicisi, cam suyu, dezenfektan, ve sarı pirinç parlaticısı.

Elektrik süpürgesi, teleskop ray, cam yıkama peluşu, su kovası, bez, lastik eldiven, paspas, cam sileceği, avize yıkama makinesi ve püskürtme aparatı.

Grup toplantı salonlarının temizliği işlem adımları;

- ❖ Tavanlarda bulunan örümcekler ile lamba, aplik, kürsü, masa, korkuluklar, koltuk, cam önleri, süpürgelikler gibi yerlerin tozları alınır.
- ❖ Masa içlerinde bulunan çekmece ve rafların temizliği yapılır.
- ❖ Camlar silinir.
- ❖ Halı ve yolluklar süpürülür.
- ❖ Çöp kutuları boşaltılır ve temizlenir.
- ❖ Mermer ve muşamba olan zeminlerin kuru paspası yapılır.
- ❖ Deri olan koltuklar silinir.
- ❖ Lambri olan duvarlar ve mermerler silinerek temizlenir.
- ❖ Sarı ve pirinç aksamalar parlatılır.
- ❖ Salonda bulunan tüm kapı kolları ve elektrik düğmeleri dezenfekte edilir
- ❖ Elektronik olan aksamalar yağlanmayı önlemek amacıyla silinir.
- ❖ Büyük avizeler, İşletme Yapım Müdürlüğü ile koordineli olarak silinir ve yıkanır.

TUVALET TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Saatlik, günlük, haftalık ve Hafta Sonu Temizlik programı çerçevesinde yapılır.

Kullanılan Malzemeler: Çöp toplama torbası, sıvı el sabunu, rulo kağıt, tuvalet kağıdı, klozet kapak rulosu, çamaşır suyu, parfüm ve diğer temizlik ürünleri.

Kat arabası, **Temizlik var levhası**, çift kovalı pres, paspas, yer Çek çekçi, cam sileceği takımı, kuru paspas, püskürtme aparatı, bez, eldiven, tuvalet taşı,wc fırçası, lavabo fırçası, yer fırçası, hijyen kutusu ve çöp kovası.

Tuvaletlerin temizliği işlem adımları;

- ❖ Temizlik levhası, temizlik işlemi başlamadan önce tuvalet kapısına konur.
- ❖ 2-Varsa örümcek ağları alınır Duvardaki fayanslar mermerler ve zeminler cilasız yüzey deterjanla yıkanır.
- ❖ Tuvalet ve lavabo fırçaları ayrı olmalı, tuvalet taşları sık sık dezenfekte edilmeli, çöp kutuları yıkanmalıdır.
- ❖ Tuvalet ve lavabo taşlarına uygun wc temizleyicisi tüm yüzeye sürülür. Beş on dakika bekletilir. Fırça ile ovulduktan sonra da durulanır.
- ❖ Tuvalet taşları, pisuarlar, tuvalet taşları, bataryalar, elektrik düğmeleri, kapı ve pencere kolları gibi dezenfekte edilmesi gereken yerler

1/5 oranında yoğunlaştırılan dezenfektan veya yarım kova suya 1-2 kapak (1/100 oranında) çamaşır suyu katılmak suretiyle, günlük temizlik programına göre dezenfekte edilir. Ayrıca tuvalet fırçaları, sürekli kendi muhafaza kabında suyla karıştırılmış dezenfektan içerisinde bulundurulur ve karışım günlük olarak değiştirilir.

- ❖ Ayna ve camlar silinerek tuvalet havalandırılır.
- ❖ Eksik olan sıvı el sabunu, havlu kağıdı, tuvalet kağıdı, klozet kapat örtüsü gibi malzemeler tamamlanarak hijyen kutuları da kontrol edilir.
- ❖ Camlar kapatılır, parfüm sıkılır ve sık sık kontrol edilerek tuvaletlerin temiz kalması sağlanır.
- ❖ Arabalı temizlik ekibi ve alanlarda görevli hizmetli personel

FAYANS DUVAR TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Aylık, üç aylık ve yıllık temizlik programları çerçevesinde yapılır.

Kullanılan Malzemeler: Kir ve cila sökücü, cilasız parlak yüzey temizleyicisi.

- ❖ Su kovası, saplı fırça, yer çek çek, teleskop, bez, ve paspas.

Fayans duvar temizliđi iřlem adımları;

- ❖ Su kovasına su doldurulur 1/7 veya 1/10 oranında uygun deterjan eklenerek solüsyon hazırlanır.
- ❖ Hazırlanan solüsyon saplı fırçayla temizlenecek fayans duvara sürölür ve ovulur.
- ❖ Cam çek çeki ile yukarıdan ařađıya dođru silinir.
- ❖ Temizlenen fayans duvar hafif nemli bezle silinir.
- ❖ Zemine inen kirli sular yer çek çeki ile toplanır. Zeminde kalan sular pas pas ile kurutulur.
- ❖ Görev tamamlanınca kullanılan malzemeler temizlenerek kaldırılır.
- ❖ Duvar temizliđi esnasında, inen kirli suların zemine temas ederek cilanın bozulmaması için zemin, bezle beslenir.

SERT ZEMİNLERİN CİLANMASI

UYGULAMA; Zeminlerin cilası normal řartlarda 3 aylık periyotlarla tekrarlanır. Ancak uygulanacak zeminin özelliklerine göre (yođun yada az kullanılması, dıř etkenlerden az / çok etkilenmesi vb...) uygulama periyotları sıklařtırılır veya uzatılabilir.

Kullanılan Malzemeler: Polimer Bazlı Cila, kir ve cila sökücü deterjan.

- ❖ Yıkama makinesi, su emme vakumu, siyah yıkama peti, yer kazıma jileti, yer çekçeği, saplı fırça, uzatma kablosu, temiz ve kirli su kovası, paspas sapı ve pamuklu bez.
- ❖ **Sert zeminlerin cilalanması işlem adımları;**
- ❖ Cila yapılacak yer ve zemin boşaltılır.
- ❖ 2- Zemindeki eskimiş cila ve kirlerin temizlenip cilaya hazır hale getirilmesi için bir kova suyun içine 1/5 oranında kir ve cila sökücü konulur.
- ❖ Karıştırılan bu solüsyon yıkanacak zemine dökülerek saplı fırça ile kuru yer kalmayacak şekilde yayılır.
- ❖ Zeminin ıslanması ve yumuşaması için 10 – 15 dakika beklenir.
- ❖ Yıkama makinesine yıkama peti takılır.
- ❖ Makine su tankı su ile doldurulur.
- ❖ Priz uzakta ise uzatma kablosu kullanılır ve makineye küçük daireler çizdirmek suretiyle zemin yıkanır.
- ❖ Makinenin yanaşmadığı köşeler yer kazıma jileti ile kazınır.
- ❖ Su emme makinesinin ön tarafına su toplama takımı takılır.

- ❖ Prizin uzaklığına göre uzatma kablosunun yardımıyla makine çalıştırılır.
- ❖ Kirli su vakumlu sistemle emilerek zemin kurutulur.
- ❖ Makinenin giremediği yerler çekçekle toplanarak, zeminde kirli su bırakılmaz.
- ❖ Zeminde eski cila ve kir kalmamasına özen gösterilir. (Cilalama işleminde kullanılacak kir sökücü deterjanların temiz su ile durulama gerektirmediği durumlarda bu uygulama yapılır. Şayet kullanılan malzeme durulamayı gerektiriyorsa, zemin cilalama işleminden önce 2 kez temiz su ile durulama yapıldıktan sonra cilalama işlemine geçilir.)
- ❖ Bu işlemler tamamlandıktan sonra kullanılan makine ve teçhizat yıkanır, silinir, kurutulur ve bir sonraki kullanıma hazır hale getirilmek suretiyle yerlerine kaldırılır.
- ❖ Cila işlemine geçmeden önce paspasa 2 adet pamuklu bez üst üste takılır.
- ❖ Bu bezler cila ile ıslatılır. Paspasın boyunu ortalayacak kadar olan genişliğin ortasına çizgi halinde cila dökülür.

- ❖ Paspasla cila zemine sürölerek boşluk ve dalga yaptırmamaya dikkat edilir. Cilalama işlemi tamamlandıktan sonra kuruması için 20 – 25 dakika beklenir.
- ❖ Kuruduktan sonra cilalama işlemi zeminin bozukluğuna göre 4 veya 5 kez tekrarlanır. Her defasında cila, zemine biraz daha az dökülür ve en son kat ciladan 1 saat sonra zemin kullanıma açılır.
- ❖ Polimer bazlı sert zemin cilası, cila yapma makinesi ile yapılabilmekte olup; makineye cila püskürtme sistemi takılır.
- ❖ Altta doğal lifte oluşan fırça takılarak, püskürtme sisteminden cila püskürtülerek, makine püskürtülen cilanın üzerinden sola ve sağa gezdirilerek cilalama işi yapılır. Bu cilalama işini yapacak yeterli eğitimli personel olması gerekir,

BODRUM DEHLİZ VE SİĞINAK TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Bodrum kat koridorları, aylık ve Hafta Sonu Temizlik programında dehlizler, arşiv depoları, ısı merkezleri, atölyeler ise 6 ayda bir yapılır.

Kullanılan Malzemeler: Kir ve cila sökücü, dezenfektan.

- ❖ Yıkama makinesi, su vakumu, saplı fırça, yıkama fırçası, yer çekçeği, süpürge, teleskopik ray kullanılır.

Bodrum, dehliz ve sığınakların temizliği işlem adımları;

- ❖ Yıkama makinesine yıkama fırçası takılır.
- ❖ Kir ve cila sökücü kullanılarak solüsyon hazırlanır.
- ❖ Yıkama makinesine doldurulur, zemin yıkanır su vakumu ile kirli su emdirilir.
- ❖ Kurutulan zemin yıkama makinesine 1/5 oranında dezenfektan ile suda oluşan solüsyonla tekrar yıkanır ve kurutulur.
- ❖ Bu işlem sonunda mekan yıkanmış ve dezenfekte edilmiş olur.
- ❖ Kullanılan makine ve teçhizat yıkanır ve yerine kaldırılır.

BÜRO, ODA VE SALON TEMİZLİĞİ

UYGULAMA: Halılar, oda ve bürolarda üç günde bir (odaların kirlilik durumuna göre bu süre her gün) salonlarda ise toplantılar öncesi süpürülür. Ayrıca bu alanların temizliği ise günlük olarak aşağıda belirtilen uygulama adımlarına göre yapılır.

Kullanılacak Malzemeler: Çamaşır Suyu, Dezenfektan, Ahşap temizleyicisi, Mikro fiber eldiven, Mikro fiber bez, Cam çekçekleri, Cam pelüşü, Mop paspas (40), Cilasız yüzey bakım maddesi, Çöp Poşeti, Plastik Eldiven, Sünger, Elektrik Süpürgesi, Saplı Faraş

Temizliğin uygulama adımları;

- ❖ İş önlüğü giyilerek odalar açılır kontrol edilir, özelliğine ve hava şartlarına göre havalandırmak için pencereler açılır.
- ❖ Tavan, duvar, kapı, dolap panoların üstü Örümcek ağları ve tozları alınır.
- ❖ Odadaki vazoda bulunan çiçekler sulanır ve bakımı yapılır.
- ❖ Zeminler elektrik süpürgesiyle süpürülür.
- ❖ Temizlik kovaşı yarısına kadar su ile doldurulup 1 kapak (1 / 100 oranında) çamaşır suyu ilave edilir.
- ❖ Yukarıdaki karışım oranına göre seyreltilmiş çamaşır suyunda yıkanan bezle, odadaki masa, sandalye, sehpa, telefon, elektrik düğmeleri, kapı ve cam kolları ile pervazları, dolap ve vitrin gibi eşyaların çekmeceleri ile kulpları günlük olarak temizlik ve dezenfekte te etmek amaçlı silinir. Her işlemden sonra bezin sık sık yıkanmasına dikkat edilir.
- ❖ Aydınlatma araçları ve süpürgelikler silinir.
- ❖ Camların silinmesi gerekiyorsa cam suyu ile silinir.
- ❖ Halı kenarlarındaki varsa parke, mermer, mozaik veya muşamba gibi yerler paspaslanır.

- ❖ Masa, sandalye ve koltuk ayakları ile çöp kutusunun ayrıntılı temizliği haftada bir kez yapılır.
- ❖ Odadaki eşya ve evraklar düzenli olarak yerleştirilir.
- ❖ Odadaki perde jaluzi ve bayrak flamaları kirli ise sökülüp yıkatılarak temiz ve düzgün bir şekilde durmasına özen gösterilir.
- ❖ Odadaki elektronik eşyalar, Elektronik Eşya Temizliği İş Tanımına göre temizlenir.
- ❖ Temizlik işleri bitince malzemeler temizlenip toplanır ve yerlerine kaldırılır.
- ❖ Akşam saat 17.00 civarında odanın boşluk durumuna göre çöpler toplanır.
- ❖ Mesai bitiminde nöbetçi personeller sorumlu olduğu alanlarda gerekli kontrolü yaparak odaları kilitler ve düzenlediği raporla birlikte anahtarları emniyet noktasına teslim eder.

KAPALI OTO GRAJİ TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Ayda bir yapılır.

Kullanılacak Malzemeler: Saplı süpürge, faras, çöp poşeti

- ❖ Nöbetçi Amir nezaretinde, daha önceden programlanan Süpürme araçları oto garajına getirilir,

- ❖ Oto garajı içerisinde varsa atılması gereken malzemeler nöbetçi personellere atılır.
- ❖ Süpürme araçlarının yanaşmadığı yerler nöbetçi personellere süpürttürülür.
- ❖ Garaj içerisinde bulunan otolara zarar verilmemesi bakımından gerekirse emniyet görevlileri ile koordineli çalışılır.

MÜZE TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; 6 Ayda bir yapılır.

Kullanılacak Malzemeler: Toz bezi, cam temizleme deterjanı, ahşap temizleme malzemesi, cam pelüşü, cam çekçeği, elektrik süpürgesi

Müze temizliği işlem adımları;

- ❖ Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğünce görevlendirilecek elemanlar vitrinlerin kilitlerini açarlar,
- ❖ Vitrinin içindeki malzemeler düzen içinde boşaltılır, (Yerleştirme işleminde karışıklık yaşanmaması için vitrinlerin tamamı aynı anda boşaltılmaz)
- ❖ Vitrinin içinde ve arka planda yer alan kumaş bölüm elektrik süpürgesinin hortumuna uygun başlık takılarak tozlar çekilir,
- ❖ Vitrinin ahşap bölümleri ahşap temizleme malzemesi püskürtülerek uygun bez ile temizlenir,

- ❖ Vitrin camları cam silme iş tanımına uygun olarak yapılır
- ❖ Vitrinden çıkartılan eşyalar nemli bezle silinerek vitrine yerleştirilir.

TEMİZLİK ARABALARI KULLANIM

UYGULAMA: Günlük yapılır.

- ❖ Temizliğin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için temizlik kat arabalarında; zorunlu olarak temizlik var levhası, eldiven, can silme aparatları, presli pas pas, kuru paspas, dört ayrı renkte su kovası, dört ayrı renkte cam bezi, faraş ve fırça ile temizlik malzemeleri bulundurulur.
- ❖ Tuvalet temizliğinin daha sağlıklı olmasını sağlamak için, kat arabalarında bulunan kovalar ve bezler renklerine göre ayrı ayrı yapılan temizliklerde kullanılır.

Buna göre;

- ❖ **Yeşil kovaya** dezenfektan veya muadili deterjan konularak yeşil bezle lavabolar, bataryalar ve klozet kapakların ayrıntılı temizliği yapılır.
- ❖ **Pembe kovaya** sıvı sabun konmak suretiyle yine aynı renk bezle fayanslar ve sert zeminlerin ayrıntılı temizliği yapılır.

- ❖ **Sarı kovaya** cilasız yüzey mad. veya muadili deterjan konularak sarı renk bezle ahşap yüzeylerin ayrıntılı temizliği yapılır.
- ❖ **Mavi kovaya** cam sil konularak mavi renkteki bezle sadece camların temizliği yapılır.
- ❖ Temizlikte kullanılan bezler birbirleri ile kesinlikle temas ettirilmez ve her temizlikten sonra temizlenerek kat arabasının uygun bir yerine kuruması için konulur.
- ❖ Tuvalet temizliğinde kullanılan renkli bezler, hijyenik temizliği koruyacak sıklıkta yenilenir.
- ❖ Temizlik kat arabalarında, tuvaletlerdeki zeminlerin temizliği için bulundurulanan mop paspas, su dolu mavi kovaya 1/100 oranında çamaşır suyu ilave edilerek yıkanır. Paspasın kirli suyu kırmızı kovaya akacak şekilde preste sıkılır ve zeminler temizlenir. Mavi kovada bulunan deterjanlı suyun temizlik süresince ihtiyaca göre değişimi yapılarak temizliğin kalitesi artırılır. Zeminlerin temizliği bittikten sonra paspas temizlenerek sıkma aparatı üzerine yerleştirilmek suretiyle muhafaza edilir. Ayrıca, her temizlikten sonra kovalar temizlenerek bir sonraki temizliğe hazır bekletilir.
- ❖ Temizlik kat arabası üzerinde bulunan çöp torbasının ağzı devamlı suretle kapalı tutulur.

Çöp torbasının dolması durumunda boş torba ile değiştirilerek dolu torba ağzı bağlanarak çöpe atılır.

- ❖ Gün içi temizlik bittikten sonra temizlik kat arabasında bulunan tüm araç-gereçler, bir sonraki günün temizliğine zaman kaybetmeden başlanabilecek şekilde temiz ve düzenli olarak daha önce belirlenen noktalara brandaları çekili bir durumda bırakılır.

CAMİİ'NDE CUMA GÜNLERİ ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

UYGULAMA: Haftalık, Aylık ve yıllık periyotlar halinde yapılır.

Kullanılan Malzemeler: Sıvı deterjan, brep, halı şampuanı, camsil, kir ve cila sökücü

- ❖ Kova, temizlik bezi, teleskop ray, fırça, cam peluşu ve çekçek, elektrik süpürgesi, brep makinesi vb.
- ❖ Halkla İlişkiler Binalarında görev yapan hizmetli personelden nöbetleşe oluşturulan ekip, cuma günleri TBMM Camii'nde yapılacak temizlik işleri ve dış alanlara hasır serme görevini yerine getirmek üzere, Sorumlu Yönetim Memuru ile birlikte namaz saatinden 2 saat önce cami önünde hazır bulunur.

- ❖ Oluşturulan ekipten 1-2 kişi tarafından cami içinde oluşabilecek örümcek ağları fırça yardımıyla temizlenir.
- ❖ Makineli Ekip personeli tarafından saat 10.30'dan itibaren TBMM Camii'nde bulunan halılar, halı süpürme iş tanımına göre süpürülür.
- ❖ Süpürme işinin tamamlanmasından sonra cami içinde bulunan mermer zeminler, iç camlar, ayakkabılıklar vb. gibi yerlerin tozları alınır.
- ❖ Cami içindeki temizlik işlemleri tamamlandıktan sonra lavabo, tuvalet, dış camlar, imam odası ve dış ayakkabılıkların ayrıntılı bir şekilde uygun deterjanla temizliği yapılır.
- ❖ Cami hasırları serilme işlemi başlamadan önce o alanda bulunan kaba pislikler ve güvercin pislikleri, o alandan sorumlu Park Bahçeler Müdürlüğü personelinin de desteği alınarak fırça ve suyla temizlenir, alan hasır sermeye hazır hale getirilir.
- ❖ Hasırlar belli bir sistem içerisinde ön ve arka yüzlerinin ters serilmemesine dikkat edilerek serilir. Serme işleminden sonra hasırlar, nemli ve kuru paspasla temizlenir. Ayrıca katılımın yoğun olma olasılığına karşı hazırda yedek hasır bulundurulur, Yönetim Memuru ve görevli personel namaz bitimine kadar alandan ayrılmaz.

- ❖ Namazın bitimini takiben, serili olan hasırlar ön yüzü içte kalacak şekilde ikiye katlanmak suretiyle toplatılır ve hasır arabalarına konularak üzerleri örtülür.
- ❖ Yerine getirilen hizmet “TBMM Camii Hazırlık Görevi Listesi ” ile kayıt altına alınır.
- ❖ Halkla İlişkiler Personeli tarafından, dış alanlara serilen hasırlar kirlilik durumuna göre en az yılda iki kez olmak üzere itfaiye personelinin de desteği alınarak yıkanır.

HALI SÜPÜRME

UYGULAMA; Koridor ve merdivenlerde her gün, odalarda üç günde bir (odaların kirlilik durumuna göre bu süre her gün salonlarda toplantılar öncesi yapılır.

Kullanılacak araç ve gereçler: Değişik güç ve kapasitede kuru ve sulu sistem elektrikli süpürge makinesi, el süpürgesi, gırgır. Halının özelliğine göre uygun elektrik süpürgesi veya makinesi seçilir.

Halı süpürme uygulama adımları;

Koridor halı ve yolluk temizliği :

- ❖ 60 cm uzunluğunda rulo biçiminde fırçalı, çift motorlu endüstriyel makinelerle, halının dokuma yönüne göre ileriye itilerek ve geri çekilerek tozu emmesi sağlanır.

Merdiven yolluklarının temizliği :

- ❖ Merdivendeki yolluklar motor ve toz kaplama kısmı özel kemerlerle sırtı takılarak süpürme aparatı 30 cm lik fırçalı sistemdeki makineyle süpürülür.

Oda ve Makamlardaki halıların temizliği:

- ❖ Halıların özelliğine göre fırçalı veya sulu sistem elektrik süpürgeleri ile halının dokuma yönüne göre ileriye itilerek ve geri çekilerek tozu emmesi sağlanır.

Salon, camii ve mescitlerdeki halıların temizliği:

- ❖ 60 cm uzunluğunda rulo biçiminde fırçalı, çift motorlu endüstriyel makinelerle, halının dokuma yönüne göre ileriye itilerek ve geri çekilerek tozu emmesi sağlanır.

Desenli Halıların Temizliği :

- ❖ Halılar haftada bir kez emiş gücü düşük elektrikli süpürge ile süpürülmelidir. Mümkünse el süpürgesi ile temizlenmelidir. Temizlik işlemi yapılırken halı düz zeminde olmalı, sırtı çevrilirken kaldırılıp atma şeklinde değil karton boru üzerine rulo yapıp tekrar rulo şeklinde açılmalıdır.
- ❖ İşlerin bitiminde bu makinelerdeki toz toplama torbaları boşaltılır.
- ❖ Makineler silinerek, bir sonraki temizliğe hazır hale getirildikten sonra yerine kaldırılır.



TEMİZLİK MALZEMELERİ İSİMLERİ VE KULLANIM BİLGİLERİ



Büyük Boy Piller:

- ❖ Büyük Boy Piller (alkalin) Sensorlu havlu kâğıt aparatında kullanılır 4 adet takılır BUTONUN yanında kırmızı uyarı ikaz ışığı yanıp sönünce pillerin enerjisinin azaldığını gösterir.

Kullanıldığı yerler: Sensorlu havlu kâğıt aparatında ve sensörlü çöp kovalarında kullanılır.

Cam Çekçekleri:

- ❖ Cam suyu tır ger fısıfısla cama püskürtülerek bütün camların silinişinde kullanılır kullanırken yukardan aşağıya veya yarım ay şeklinde sağa, sola çekilerek indirilir çekçek lastiğindeki kirli su bir bez yardımıyla silinir. Yüksek camlarda teleskopun ucuna takılarak camlar silinir. Paslanmaz metalden üretilmiştir 35 cm enindedir.
- ❖ Lastiği Cam çekçeğin ucuna takılır 105 cm boyunda olup kullanırken 3 bölünüp kesilir.

Kullanıldığı yerler: Tüm camlarda kullanılır.

Cam Temizleme Pelüşleri ve Takımı:

- ❖ Cam çekçekleriyle beraber kullanılır cama püskürtülen cam suyunu dağıtmada kullanılır cama yukardan aşağıya veya yarım ay şeklinde sağa, sola çekilir cam çekçekle silinip indirilir. 35 cm enindedir.

- ❖ Pelüş bezleri pamuk veya orlondan olur iş bitiminden sonra yıkanıp kurutulmaya bırakılır.

Kullanıldığı yerler: Tüm camlar ve fayanslar dada kullanılır.

Cilalı Yüzey Bakım Maddesi:

- ❖ Kir ve cila sökücüyle, cila söküldükten sonra cilalı yüzey temizleyiciyle temizlenerek durulanır. Film katmanı oluşturmeyen zemin temizleyici koruyucu cilalı ve cilasız suya dayanaklı sert zeminlerin temizlenmesi ve bakımı için idealdir.
- ❖ Kaymaya karşı dirençli ve kir tutmayan zemin yaratır.

Kullanıldığı yerler: Cila sökümünden sonra ve cilalı zemin bakımında kullanılır.

Cilasız Yüzey Bakım Maddesi:

- ❖ Doğal ve yapay seramik fayans, Granit, sentetik yüzeyler, aynalar, porselen ve emay gibi tüm suya dayanıklı sert yüzeyler için uygundur. Hazırlanışı: 10 lt solüsyon için 200 ml (%2 uygulanır) Ürün temiz bir bezle spreylemiş yüzeylerde temizlenebilir.

Kullanıldığı yerler: Suya dayanıklı sert zeminler (tuvalet, banyo, koridor vb.) için parfümlü günlük temizlik için kullanılan bir üründür.

Çamaşır Suları:

- ❖ 5 lt suya kendi kapağıyla 4 kapak çamaşır suyu konulacak.
- ❖ Tuvalet ve lavaboların temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılır.
- ❖ Kovanın içindeki seyreltilmiş olan çamaşır suyuna bez yıkanıp sıkıldıktan sonra; kapı kolları, pencere kolları, masa, masa üzerindeki eşyalar ve oda içindeki eşyalar silinir. Genel Kurul Salonu ve Grup toplantı salonlarında; kapı kolları ve tuvaletlerin haricinde kullanılmaz.
- ❖ Deri ve kumaş eşyalar ile elektronik eşyalar üzerinde kesinlikle kullanılmaz. Paspasların yıkanmasında kullanılır. Temizlik yapılırken kesinlikle eldiven kullanılacak.

Kullanıldığı yerler: Tuvalet ve lavaboların temizliğinde ve dezenfeksiyonunda Paspasların yıkanmasında kullanılır.

Çöp Kutuları Ve Kovaları(fotoselli):

- ❖ Kulislerde kullanılır. Kapak fotosellidir haznesine çöp poşeti konur 4 pille çalışır. Metaldir

Kullanıldığı yerler: Kulislerde kullanılır.

Deri Temizleme Solüsyonu:

- ❖ Microfiber eldivenle derinin tozu alınır.
- ❖ Hazırlanışı: Temizleme ürünü derinin kirlik durumuna göre %10 başlayarak %20 oranına kadar seyreltilir. Püskürtme aparatıyla Mir fiber bez üzerine püskürtülür bezle deri ovularak silinir kuru Mir fiber bezle deri kurulanır ve cilalanmaya hazır hale getirilir.
- ❖ Derinin renk atmaması için fazla bastırıp ovulmaması gerekir.

Kullanıldığı yerler: Bütün derilerde kullanılır.

Deri Bakım Cilası:

Kuru ve temiz deriye Deri Bakım Cilası sünger üzerine dökülerek deriye iyice yedirilir biraz bekledikten sonra Mir fiber eldivenle parlatılır.

Kullanıldığı yerler: Bütün derilerde kullanılır.

El Süpürgesi:

- ❖ Tüm sığınaklar; A ve B blokların 1.bodrumlarında, cami bahçesinde, milletvekili kapalı otoparklarında kullanılır.

Kullanıldığı yerler: Kullanıldığı yerler ve bodrumlarda.

Elektrikli Süpürge Torbası (Colombus)

- ❖ Sarı renkli kâğıttan oluşan ve makineye takılan, tozları toplayarak dolduğunda atılan makineye özel yapılan torbalardır. Torbanın uzunluğu 47 cm Torbanın eni 13,5 cm Geri dönüşüm malzemeden imal edilmemiştir. Ağız kısmı üst tarafta kalın kartondan ve lastiklidir.

Elektrikli Süpürge Torbası (Fantom)

- ❖ Sarı renkli kâğıttan oluşan ve makineye takılan, tozları toplayarak dolduğunda atılan makineye özel yapılan torba Torbanın uzunluğu 37,5 cm Torbanın eni 19,2 cm Ağız kısmı orta tarafta, kalın kartondan ve lastikli.

Elektrikli Süpürge Torbası (Karcher)

- ❖ Sarı renkli kâğıttan oluşan ve makineye takılan, tozları toplayarak dolduğunda atılan makineye özel yapılan torbalardır. Torbanın uzunluğu 47 cm Torbanın eni 13,5 cm Ağız kısmı üst tarafta kalın kartondan ve lastikli

Elektrikli Süpürge Torbası (Nilfisk)

- ❖ Siyah renkli kumaştan oluşan ve makineye takılan, tozları toplayarak dolduğunda boşaltılan makineye özel yapılan torbalardır. Torbanın uzunluğu 64 cm üst eni 45 cm alt eni 30 cm Ağız kısmı üst tarafta kalın kartondan ve lastiklidir.

Elektrikli Süpürge Torbası (Roventa)

- ❖ Sarı renkli kâğıttan oluşan ve makineye takılan, tozları toplayarak dolduğunda atılan makineye özel yapılan torbalardır. Torbanın uzunluğu 68 cm Torbanın eni 21 cm Geri dönüşüm malzemeden imal edilmemiştir. Ağız kısmı orta tarafta, kalın kartondan ve lastiklidir.

Elektrikli Süpürge Torbası (Sırtlık Baclean)

- ❖ Yeşil renkli kâğıttan oluşan ve makineye takılan, tozları toplayarak dolduğunda atılan makineye özel yapılan torbalardır. Torbanın uzunluğu 27 cm Torbanın eni 23 cm Geri dönüşüm malzemeden imal edilmemiştir. Ağız kısmı orta tarafta, kalın kartondan ve lastiklidir.

Elektrikli Süpürge Torbası (Sırtlık Powerfelite)

- Beyaz renkli kâğıttan oluşan ve makineye takılan, tozları toplayarak dolduğunda atılan makineye özel yapılan torbalardır. Torbanın uzunluğu 24 cm Torbanın eni 16 cm Geri dönüşüm malzemeden imal edilmemiştir. Ağız kısmı üst tarafta kalın kartondan ve lastiklidir.

Elektrikli Süpürge Torbası (Sorma)

- ❖ Beyaz renkli kâğıttan oluşan ve makineye takılan, tozları toplayarak dolduğunda atılan makineye özel yapılan torbalardır. Torbanın

uzunluđu 48 cm Torbanın eni 19 cm Geri dönüşüm malzemeden imal edilmemiştir. Ağz kısmı orta tarafta kalın kartondan ve lastikli.

Faraşlar:

- ❖ Kısa saplı Zemin üzerinde toz, toprak, çöp vb. artıkları el süpürgesiyle süpürdükten sonra çöpleri almaya yarar.

Faraşlı Fırça:

Zemin üzerinde toz, toprak, çöp vb. artıkları süpürdükten sonra çöpleri almaya yarayan uzun saplı fırçası üzerinde bulunan katlanabilir özellikli.

Kullanıldığı yerler: Tüm alanlarda kullanılır.

Genel Cam Temizleme Suları:

- ❖ İç ve dış camlara tır ger fısısla püskürtülerek kullanılır camların soğukta donmasını engeller.
- ❖ Cam yüzeylerin temiz tutulması ve parlatılmasında kullanılır. Sehpa ve masa camlarına püskürterek kuru bir bezle silinir.
- ❖ Mobilya camlarının temizliğinde de cam temizleyici kullanılabilir.(Mobilya için mikro fiber bez üzerine püskürtülür.

Kullanıldığı yerler: Bütün camların temizliğinde kullanılır.

Halı Sıvı Şampuanları(Klor)

- ❖ Temizleme işine başlamadan önce halılar kuru olarak süpürülür. Halı yıkama makinesine 8 Litre suya 1 kg halı şampuanı konur halı yıkandıktan sonra vakumla çekilerek kurulamaya bırakılır. Temizlemeye uygun olmayan ve renk atma ihtimali bulunan halılarda kullanılmaz.

Kullanıldığı yerler: Koridorlarda bulunan halılarda kullanılır.

Halı Toz Şampuanları(Mantar)

- ❖ Halı üzerine Prep ile püskürtme işlemi yapıldıktan sonra püskürtülen yerlere talaş makinesi ile talaş (mantar) orantılı şekilde dağıtılır. Makine ile sağa, sola, ileri, geri dağıtılırken de dövme işlemi yapılır. Vakumlanarak talaş temizlenir.

Kullanıldığı yerler: Koridorlarda bulunan halılarda kullanılır.

Halı Solüsyonu(Prep)

- ❖ Halı ve koltuk temizliğinde **Yağlı** ve ağır kirler içindir. Konsantre bir üründür. 4 Litre suya 1 lt prep eklenerek halı üzerine püskürtme makinesi ile püskürtülür. Püskürtülen yerlere talaş makinesi ile talaş (mantar) orantılı şekilde dağıtılır. Makine ile dağıtılırken de dövme işlemi yapılır. Vakumlanarak talaş temizlenir. Talaşız halı ve koltuklarda yıkanır.

Kullanıldığı yerler: Halı ve koltuk temizliğinde Yağlı ve ağır kirler içindir.

Islak Paspas Takımı ve Bezleri (Püsküllü)

- ❖ Tuvaletlerde ve Sert zemin üzerindeki kir ve pislik birikintilerini su ve cilasız yüzey temizleme maddesini kullanarak temizlemek amaçlı uç kısmı değişebilen, sap takma yeri olan ve plastikten oluşan bir malzemedir. Plastik malzemesi dayanıklı sert plastiktir Püsküllü paspas takılabilir Alüminyum saplıdır.
- ❖ Kirli paspası seyreltilmiş çamaşır suyunda 15 dk. Bekletildikten sonra durulanarak kurumaya bırakılır.

Kullanıldığı yerler: Tuvaletlerde ve Sert zemin üzerinde kullanılır.

İş Elbisesi Takımı:

- ❖ Pantolon ve ceket tarzlı önden düğmeli taşıma, temizlik yapılırken giyilmesi öngörülen kıyafettir. Temiz ve ütülü olacak.
- ❖ İş Eldivenleri(microfiber)
- ❖ Microfiber eldivenler ele takılarak kullanılır.

Kullanıldığı yerler: Özellikle genel kurul ve kulislerde ki deri koltuklarda toz almak için kullanılır.

Jumbo çöp torbası (Siyah)

- ❖ Süpürülen atık ve pislikleri içerisine toplamaya yarayan dayanıklı plastik poşetlerdir. Tuvaletlerdeki çöp kovaların içine konur.

Kullanıldığı yerler: Koridordaki ve odalardaki çöpleri atmada kullanılır.

Jumbo Çöp Torbası(Mavi)

- ❖ Geri dönüşüme gidebilecek olan karton, dergi, kullanılmış kâğıtları toplamak amaçlı dayanıklı plastikten imal edilmiş olan poşetlerdir.
- ❖ **Kullanıldığı yerler :** Odalardaki ve koridordaki atık kâğıt kutularında kullanılır.

Kâğıt Havlu ve Sensörlü Makine:

- ❖ Tuvaletlerde kullanılır, Beyaz renkli,190cm uzunlukda,25cm enindedir.
- ❖ Makine 4 pille çalışır sensörlü ve manuel kullanımlıdır. Kırmızı ikaz lambası yanıp sönünce enerji azalıyor demektir. Kâğıdın uç kısmı öne gelecek şekilde bıçak kısmine takılır.

Kullanıldığı yerler: Tüm Tuvaletlerde kullanılır.

Kalıp Sabunlar:

- ❖ Kalıp sabunlar bez yıkamada ve özel istek olursa dağıtılır.

Kazıyıcı Yedek Uçları (Jilet)

- ❖ Tüm cila yapılacak yerlerde kullanılır Jilet boyu 12 cm
- ❖ Jilet eni 1,4 cm paslanmaz malzemeden yapılmıştır.

Kazıyıcılar:

- ❖ Cila öncesinde yıkama makinesinin giremediği köşe ve kenarlardaki eski cilaları kazımak amaçlı yapılmıştır. Jiletleri kolay değişebilir.
- ❖ Saptaki tutacak yeri lastik ele tam oturur terletmez. Ağız jilet takma yeri 12 cm Sap kısmı 40 cm Ağız kısmında kapak ve jileti üzerinde

Kullanıldığı yerler: Tüm cila yapılacak yerlerde ni 1,4 cm paslanmaz malzemeden yapılmıştır.

Kir Ve Cila Temizleyiciler:

- ❖ Dozaj: 2 Lt ürün, 8 Lt su ile 10 Lt solüsyon hazırlayın. Etkileşim için beklenir, kurumasına izin verilmez, tek uygulama: Solüsyon zemine eşit şekilde yayılır, 5-10 dk. Bekletildikten sora işleme başlanır. Çıplak elle dokunulmaz, özel alınan ayakkabı giyilir. Maske kullanılır. Durulama gerektirmez.

Kullanıldığı yerler: Koridorlarda ve genel alanlarda mermer, mozaik, seramik ve benzeri sert zemin ve duvarlarının cilalarını sökmede kullanılır.

Kireç Sökücüler:

- ❖ Tiriger fısfsa kırın yoğunluğuna göre seyreltiler ek konur.

Kullanıldığı yerler: Dış camlarda ter koz suyundan kalan kireç sökmede kullanılır Özellikle Cami camların temizliğinde kullanılır. Pisuar ve lavabo kireçlerinde de kullanılır.

Klozet Fırça Ucu:

- ❖ Beyaz renkli oval şeklinde saçaklı plastikten olan Krom fırçalarda kullanılır.

Kullanıldığı yerler: Kabin içlerindeki Krom fırçaların ucuna vidalanarak kullanılır haznesine dezenfektan konur.

Kireç Sökücüleri (Banyo jel)

- ❖ Kireç lekelerini Banyodaki kirleri temizler Kötü kokuları ortadan kaldırır hoş koku bırakır Kolayca durulanır iz ve tortu bırakmaz
- ❖ Küvet, lavabo, tuvalet, dış ve armatörlerde kirli yüzeylerin üzerine dökülür ve sünger veya bezle silinir, zor ve inatçı kirlerde daha etkili sonuç için birkaç dakika beklenilir. Çamaşır suyuna karıştırılmaz.

Kullanıldığı yerler: Lavabo, tuvalet, pisuar banyo ve armatörlerde.

Klozet Kapak Rulosu ve Otomatik Dispanser:

- ❖ Rulo 9 cm eninde 100 m uzunlukta ant bakteriyel bir urundur Otomatik Dispanser klozet üzerine monte edilir sensörlüdür el değmeden ruloyu sarar. Şeffaf renktir. Kullanıldığı yerler: Kabin içi tuvaletlerde kullanılır.

Köpük Sabunlar ve Aparatı:

- ❖ Beyaz köpüklüdür tip 3 belgeli su tasarrufu sağlayan üründür. Aparatı paslanmaz metaldir üst kapak açılarak hazneye konur hazne haftada bir sıcak suyla yıkanır.

Kullanıldığı yerler: Tüm lavabolarda.

Koruyucu Naylon (Hışır)

- ❖ 50m² olup şeffaf renklidir.

Kullanıldığı yerler: Oda boyanırken, Havalandırma temizliğinde, Cami de hasır altında kullanılır.

Lastik Eldivenler(Büyük Astarlı)

- ❖ Elleri terletmemesi için iç kısmı astarlı ve pudralıdır.
- ❖ Kullanıldığı yerler: Sabahları temizlik yaparken Akşamları çöp toplarken. Tuvaletleri temizlerken. Halı yıkarken ve temizliğin genelinde kullanılır.

Lavabo Fırçası:

- ❖ Lavabo, mermer yüzeyleri ovma için kullanılan geri dönüşümsüz sert ve sık tüylü sapı olan fırçalardır.

Kullanıldığı yerler: Tüm lavabolarda, pisuar ve klozetlerde kullanılır.

Lavabo Pompası:

- ❖ Lavabolardaki tıkanıkları açmak için huni biçimindeki körüklü plastikten imal edilmiş malzemelerdir.

Kullanıldığı yerler: Tüm lavabolarda kullanılır.

Metal Çöp Kutuları ve altlığı (büyük)

- ❖ Her el yıkama lavabolarının arasına konularak kullanılan havlu kâğıtları atmaya üzere paslanmaz çelikten imal edilmiş olan kovalardır.
- ❖ Kapakları üst tarafının tüm ay şeklinde bir kısmı açık Kaynak yerleri argon kaynak Poşet takma aparatı var. Taban altlığı 4 tekerden oluşur seyyardır. 304 paslanmaz çeliktir, Boyu 55cm, Çapı 33cm

Kullanıldığı yerler: Tüm el yıkama lavabolarında kullanılır.

Metal Çöp Kutuları(Küçük)

- ❖ Her kabin içerisine oradaki tuvalet kâğıtlarını atmak üzere konulan ve paslanmaz çelikten imal edilmiş olan kovalardır. Kapakları üst tarafının tam ay şeklinde bir kısmı açıktır Kaynak yerleri argon kaynaktır
- ❖ Poşet takma aparatı var Yere basan tabanları plastik 304 paslanmaz çelik Boyu 30cm Çapı 21cm

Kullanıldığı yerler: Tuvalet kabinlerinin içinde kullanılır.

Metal Küllükler:

- ❖ Çapı: 25,5 cm Derinlik: 6,5 cm 304 paslanmaz çelikten olmalıdır.

Kullanıldığı yerler: Kapı önlerinde, bahçelerdeki ve tüm yüksek küllüklerde kullanılır.

Metal Temizleyicileri Ve Parlatıcıları(Kavil)

- ❖ Kullanmadan önce iyice çalkalanır ve bez üzerine dökülerek ovalanır.

Kullanıldığı yerler: Tüm sarı ve sarı pirinçlerde kullanılır.

Metal Temizleyicileri Ve Parlatıcıları:

- ❖ Tir ger fısfas içindedir bez üzerine püskürtülerek ovulur.

Kullanıldığı yerler: Asansörlerin iç, dış Kısımlarında Genel metallerde kullanılır.

Mobilya Parlaticıları:

- ❖ Tüp içinde bulunur basınçlıdır Mobilya üzerine püskürtüldükten sora bezle dağıtılır.

Kullanıldığı yerler: Genelde makam mobilyalarında kullanılır.

Mobilya Temizleyicileri (sabun bazlı)

- ❖ Geniş ahşap yüzeylerin derinlemesine temizliği ve bakımı içindir Kiri, isi, lekeyi ahşaba zarar vermeden, temizler, durulama gerektirmez Kiri, isi ve lekeyi çıkarır. Ahşaba zarar vermeden parlaklığını korur.
- ❖ Durulama gerektirmez. Parfümü uzun süre etkilidir.
- ❖ Kullanıldığı yerler: Silinebilir tüm ahşap yüzeylerin temizliğinde
- ❖ Banko ve makam odalarının temizliğinde kullanılır. Geniş yüzeyler için yarım kova (10lt) suya 1 çay bardağı sabun bazlı konur.

Mop Paspas Bezleri Takım 40'lık

- ❖ Cilasız parke zeminlerde önce nemli daha sonra kuru paspas atılır yerin güzel dezenfekte ve

silinerek temizlenmesi için daha da uzun süreli kullanım amaçlı uç kısmı değişe bilen sap takma yeri plastikten, olan malzemelerdir. Oynar başlıklı Ortadan iki taraflı katlana bilir. Eni 10 cm Boyu 40 cm Nemli mop paspasın rengi BEYAZ Nemli mop paspas bezi iki tarafında kulaklıdır.

Kullanıldığı yerler: Cilasız parke olan her yerde kullanılır.

Mop Paspas Bezleri Takım 60'lık

- ❖ Her türlü sert zemin üzerindeki pislikleri elektriklenme ile toplamak amaçlı uç kısmı değişebilen sap takma yeri plastikten, paspas takma yeri ise metalden ve katlanabilir olan malzemelerdir.
- ❖ Oynar başlıklı Eni 12 cm Boyu 60 cm
- ❖ Mop paspasının rengi MAVİ dir. Bir gün önceden toz toplama maddesi püskürtülür kullanıma öyle sunulur.
- ❖ Kullanıldığı yerler: Her türlü sert zemin üzerinde toz toplamak amaçlı kullanılır.

Muhtelif Temizlik Bezleri(Renkli)

- ❖ Sarı, yeşil, pembe ve mavi renklerde %100 pamuk ipliğinden, tek parça halinde kenarları overloklu bezlerdir.

- ❖ Sarı, yeşil, pembe ve mavi renklidir Kenarları overloklu

Kullanıldığı yerler: Tüm arabalı ekiplerin arabalarında bulunur.

- ❖ Sarı bez : Fayanslar ve mermer yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
- ❖ Mavi bez : Camları silmek için kullanılır.
- ❖ Pembe bez : Toz almada kullanılır.
- ❖ Yeşil bez : Klozet, pisuar, musluklar ve kapı kollarının arınık olması için kullanılır.

Mutfak Tipi Temizlik Süngeri:

- ❖ Yumuşak bir yapıya sahip olan ve temizlikte cam kenarlarındaki pislikleri çabuk almaya yarayan emici özellikli bir malzemedir.

Kullanıldığı yerler: Hizmet verilen tüm alanlarda kullanılır.

Orta Çöp Torbası(Sebil Poşet)

- ❖ Sebillerin yanındaki çöp kovalarının içerisine atık bardak toplanmasını sağlamak amaçlı takılan poşetlerdir.
- ❖ Rengi FÜME

Kullanıldığı yerler: Tüm sebillerin yanındaki çöp kovalarının içerisinde kullanılır.

Oto Fırçaları (Yer Fırçası)

- ❖ Zemin ve fayans yüzeyleri ovalayarak yıkamak için kullanılan sert tüylü plastik malzemeli saplı fırçalardır. Plastik kısmı vidalı
- ❖ Fırça tüyleri serttir.

Kullanıldığı yerler: Tuvaletlerin, sert zeminlerin ve duvarların yıkanmasında kullanılır.

Pamuklu Temizlik Bezi (Cam Bezi)

- ❖ Cam bezi %100 pamuk veya %100 keten liflerinden imal edilmiş iplik ile dokunmuş ham kumaştır. Su çekme özelliği yüksektir.

Kullanıldığı yerler: Yoğun kirliliğin olduğu alanlarda Asansörlerde, sarı metal ve pirinç parlatmada kullanılır.

Pamuklu Temizlik Bezleri Bordo Bez:

- ❖ Bordo rengindedir mevcut kapı girişlerinde, koridorlarda ki halıların rengine uyum sağlaması için. Nem alıcı özelliklidir.

Kullanıldığı yerler: Islak halı yıkandıktan sonra üzerine serilir, yağışlı havalarda kapı girişlerine sarılır, camlar silinirken yerlere serilir.

Parfüm:

- ❖ Spreylediği ortamlarda kötü kokuları gidererek kalıcı ve hoş bir bahar ferahlığı sağlayıp insanları rahatsız etmeme özelliğine sahiptir.
- ❖ 500 mg tir ger fısıfısla kullanılır.

Kullanıldığı yerler: Tuvaletlerde ve koridorlarda kullanılır.

Pas Sökücüler:

- ❖ Etkili pas sökme özelliğine sahiptir.(sadece pas sökmede kullanılır.)

Kullanıldığı yerler: Lavabo, klozet, pisuar ve wc lerde kullanılır.

Pisuar Süzgeçleri:

- ❖ Pisuar giderlerinin herhangi bir madde atılıp tıkanmaması ve güzel bir koku vermesi için içerisinde koku aparatı olan plastik malzemedir.

Kullanıldığı yerler: Pisuarların hepsinde kullanılır.

Plastik Maşrapalar:

- ❖ Tuvaletlerde Genelde kabın içi kullanılan plastikten yapılmış olan tuvalet musluklarının önüne konulan mavi Renkli taslardır. Üzerinde kaç litrelik olduğu çizgilerle belirtilmiştir.

- ❖ Geri dönüşümlü katkı maddesi yoktur.

Kullanıldığı yerler: Tüm kabın içi tuvaletlerde ve su aktarımında kullanılır.

Pop Paspas Bezi:

- ❖ %100 Pamuktan dokuma. Etrafı overloklu KREM renginde. Diğer bir adı da yer bezidir.
- ❖ Kullanıldığı yerler: Sert zemin cila yapmada ve parlatmak amacıyla kullanılan bezlerdir.

Sentetik Temizlik Bezleri (mikro fiber)

- ❖ İnce lifleri polyamid ve polyester elyaftan, emiş gücü yüksek, ıslak ve kuru temizlemesi, kuru temizlemede elektrostatik özelliği olan, narin yüzeyleri zarar vermeden temizlemekte kullanılan Kenarları overloklu bezdir. 3 renklidir.

Kullanıldığı yerler:

- ❖ Sarı renk : Kulislerde Genel Kurul İçerisinde.
- ❖ Pembe renk : Masalarda ve ahşaplarda
- ❖ Mavi renk : Camlar ve Fanuslarda kullanılır.

Sert Zemin Cilasası Polimer Bazlı:

- ❖ Polimer Bazlı Suya dayanıklı, parlaticı özellikli, kaymaya dirençli zemin cilası. Yüzeyler sürtünmeye ve kire karşı üstün dirençlidir

koruyucu tabaka, kısa kuruma süresi, Kaymaya dirençli Kolay onarılabilir.

Dozajı: Direkt kullanılır.

- ❖ Ortalama performans: Lt ürün ve tek kat uygulama ile 40 m²alan kaplanır. Kuru zemine boşaltıldıktan sonra Pop bezi ile eşit şekilde dağıtılarak zemin cilalanır.
- ❖ Uygulama: Sadece kirleri ve eski cila sökülmüş, durulanmış ve tamamen kuru zemine uygulanır.

Kullanıldığı yerler: Koridorlarda ve genel alanlarda mermer, mozaik, seramik ve benzeri sert zeminler ve duvarların cilalanmasında kullanılır.

Kullanma talimatı: Kullanımdan önce ilgili personele eğitim verilmelidir.

Sert Zemin Cila Bakım Ped. leri(Bordo)

- ❖ Geniş alanlarda zemin yıkamada kullanılır. Rengi BORDO 55 cm çapında.

Kullanıldığı yerler: Sert zemin yıkamasında cila makinesine takılarak kullanılır.

Sert Zemin Yıkama Ped.ler (Siyah)

- ❖ Geniş alanlarda cila yapmadan önce su ve makine ile yapılan temizleme sırasında cila makinesine takılarak kullanılır. Rengi SİYAH

- ❖ 45 cm apında.

Kullanıldığı yerler: Cila yapılan geniş alanlarda kullanılır.

Temizlik Kovası Kapaklı (Küçük)

- ❖ Darbeye dayanıklı geri dönüşüm malzemesi olmayan tutacak yeri olan kapaklı plastik kovalardır. Rengi MAVİ Yüksekliği 32 cm Üst apı 34 cm

Kullanıldığı yerler: Su taşımada, Odalar ve koridorların temizliğinde kullanılır.

Temizlik Kovası Kapaklı Battal(Büyük)

- ❖ Darbeye dayanıklı geri dönüşüm malzemesi olmayan çift taraflı tutacak olan kovalardır. Darbelere dayanıklı Rengi MAVİ
- ❖ Kapaklıdır. Yüksekliği 48 cm apı 44 cm
- ❖ Kullanıldığı yerler: Toplu yemeklerde ve törenlerde öpleri atmak için kullanılır. Makineli yıkamalarda atık suları dökmek için kullanılır.

Temizlik Kovası Tekerlekli(Presli Kova)

- ❖ Nemli mop ve ıslak mop paspasları sıkmaya uygun şekilde tasarlanmıştır. Temiz ve kirli su bölmeli aparatı çıkartılabilir presli ve tekerlekli kovadır. Presi İstenildiğinde tek veya çift

bölmeli olarak kullanılabilir. ABS (kırılmaz) gövde Sarhoş teker 4 adet

Kullanıldığı yerler: Tüm zemin ve parkelerin olduğu yerlerde kullanılır.

Toz Toplama Maddeleri(Anti statik)

- ❖ Yüzey aktif maddelerinin etkin kar film, zeminden veya paspas veya bez yüzeylerinden kirin ve serbest partiküllerin tamamen çekilmesini sağlar ve mıknaş gibi işlev görür, tozu uçurtmadan etkin şekilde ortadan kaldırır. Yüzeyde kalıntı veya yağlı film tabakası bırakmaz.

Kullanma talimatı: Ürün doğrudan bez veya paspas üzerine püskürtülür, zemin veya yüzeyin tozu alınır. Bir gün önce 60cm mop paspasa püskürtülerek kullanıma hazırlanır.

- ❖ Paspas silkelenerek veya vakumlanarak kiri atılır.

Kullanıldığı yerler: Cilalı yüzeylerde (sert cila tatbik edilmiş yüzeylerde)

Wc Kâğıtları(Küçük Rulo)

- ❖ Kabin içi Tuvaletlerde insan sağlığını korumak amacıyla kurulamak ve silmek için kullanılan emici, sağlığa uygun krepli kâğıttan imal edilen

bir mamuldür. Rulolar halinde üzerleri baskılı beyaz parfümsüzdür.

Kullanıldığı yerler: Tüm kabin içi tuvaletlerde.

Yer Çekçekleri:

- ❖ Islak zeminleri yıkama, su ve kirli su çekme işlemi yapabilmek için paslanmaz metalden yapılmış alt kısmı çift kalın lastikli bir malzemedir.

Kullanıldığı yerler: Tüm ıslak ve yıkanması gereken zeminlerde.

Yüzey Dezenfektanları:

- ❖ Tüm sert yüzeyler için, tek safhada hem temizleyen hem de dezenfekte eden hoş kokulu temizlik ve dezenfeksiyon maddesidir.
- ❖ Banyo, klozet ve tuvaletlerde yıkanabilir ve silinebilir yüzeylerde oluşan üre taşı ve kireç birikimlerini pas ve lekelerini çözer ve mikropları öldürür. Klor ihya etmez. İçerdiği yüzey aktif madde geniş spektrumlu bir antiseptik olup gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı etkilidir. Sert yüzeylerdeki kirleri kolayca temizler, parlatır ve hijyen sağlar.

Kullanma talimatı: 5 litre suya 1 çay bardağı ilave edilerek kullanılır.

- ❖ Durulamaya gerek yoktur.(Mermer ve benzeri yüzeyler hariç)
- ❖ Metal yüzeyler dede kullanılabilir.

Kullanıldığı yerler: Klozet, pisuar, musluklar ve kapı kollarının dezenfekte olması için kullanılır. Cilasız yüzeylerin dezenfekte edilmesinde kullanılır.

Yüzey temizleme maddesi(krem)

- ❖ Metal yüzeylerde, klozet ve pisuar yüzeylerde oluşan çok yoğun kirleri bez üzerine damlatılarak olarak temizlenir. Ferah kalıcı bir koku bırakır.

Kullanıldığı yerler: Beyaz ve metal eşyalardaki ağır ve yağlı kirleri ovmada Emaye, sera mika, porselen, krom, gibi yüzeylerde kullanılır.

